

iQ300, Wandesse, 90 cm, Edelstahl LC97BA532



A+



Die Wandesse mit hoher Lüfterleistung für eine perfekte Platzierung an der Küchenwand.

- ✓ Die Lüfterleistung von 730 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Höhe des Kamins : 582-894/582-1004
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 60
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 18.418
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 460
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 430.0
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 730
 Anzahl der Lampen (Stck) : 3
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 55
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242003650318
 Anschlusswert (W) : 139
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

LZ57300	cleanAir Umluftkamin
LZ53450	Starterset für Umluftbetrieb
LZ50960	Rückwandpaneel Edelstahl 90x65cm
LZ12365	Kaminverlängerung 1500 mm
LZ12265	Kaminverlängerung 1000 mm
LZ00XXP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



iQ300, Wandesse, 90 cm, Edelstahl LC97BA532

Ausstattung

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 460 m³/h Intensivstufe 730 m³/h
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Effiziente BLDC-Technologie
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten, Leuchttasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design

- Box-Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 897 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB*

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 642-954 x 900 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 642-1064 x 900 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT):
 - 689 x 900 x 500 mm - Montage auf Aussenkanal
 - 809-1139 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Wandesse, 90 cm, Edelstahl LC97BA532

Maßzeichnungen

