

### iQ500, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl LF97BA542









#### Sandarzuhahär

LZ57600	cleanAir Umluftkamin
LZ53850	Starterset für Umluftbetrieb
LZ12530	Montageturmverlängerung 1000 mm
LZ12510	Montageturmverlängerung 500 mm
LZ12410	Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
LZ12385	Kaminverlängerung 1600 mm
LZ12310	Adapter für Dachschrägen links / rechts
LZ12285	Kaminverlängerung 1100 mm
LZ00XXP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

### Die an der Decke angebrachte Inselesse ist perfekt für alle Kochinseln.

- ✓ Die Lüfterleistung von 730 m3/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht heim Kochen
- ✓ Die Intensivstufe f
  ür kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer R
  ückschaltung nach 6 Min.

#### Ausstattung

#### **Technische Daten**

Bauart : Kaminesse

Approbationszertifikate : CE, VDE Länge Netzkabel (cm) : 130

Höhe des Kamins : 684-864/684-984 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 60 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550

Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650

Nettogewicht (kg): 28.537 Steuerung: elektronisch

Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 460 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 410.0 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 730

Anzahl der Lampen (Stck) : 4 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 54

Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 120 / 150

Material des Fettfilters : Aluminium EAN-Nummer : 4242003649954 Anschlusswert (W) : 142 Absicherung (A) : 10 Spannung (V) : 220-240

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Art der Installation: Insel

Frequenz (Hz) : 50; 60





## iQ500, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl LF97BA542

#### Ausstattung

#### **Betriebsart und Leistung**

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 460 m³/h Intensivstufe 730 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Effiziente BLDC-Technologie

#### Komfort

- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter

#### Bedienung

- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- ullet 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

#### Design

- Box-Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modulen
- Dimm-Funktion
- softLight
- Beleuchtungsstärke: 888 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### **Umwelt und Sicherheit**

- Energie-Effizienzklasse: A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/54 dB\*

#### Technische Informationen

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 744-924 x 900 x 600 mm
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT): 812-1044 x 900 x 600 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Kamin-Massanfertigungen möglich
- \*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014



# iQ500, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl LF97BA542

## Maßzeichnungen min. 245 min. 35 580 Umluft 744-1044 60 höhenverstellbar in 20 mm min. 550 Elektro Empfehlung 650 min. 650 Gas\* 900 Abständen (744-1044) \* ab Oberkante Topfträger Masse in mm Masse in mm 249 ø 120 ø 150 385 430 Masse in mm 352 257 min. 245 min. 155 580 Abluft 744-924 900 min. 550 Elektro Empfehlung 650 min. 650 Gas\* \* ab Oberkante Topfträger Masse in mm