

iQ300, Flachschildhaube, Edelstahl LI15550CH



Die leistungsstarke Flachschildhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ Die Lüfterleistung von 390 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für eine kurzfristige Erhöhung der Lüfterleistung bei starkem Küchendunst.
- ✓ Besonders leise mit nur 68 dB.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Auszugsesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 380mm x 550.0mm x 270mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 8.780
 Steuerung : mechanisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 390
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 360.0
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 390
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 68
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242003387856
 Anschlusswert (W) : 196
 Spannung (V) : 230
 Frequenz (Hz) : 50
 Steckerart : Schweiz-Stecker mit Erdung
 Art der Installation : Integrierbar



iQ300, Flachschildhaube, Edelstahl LI15550CH

Ausstattung

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 340 m³/h
Intensivstufe 390 m³/h
- 1 Motor

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogen - Energiesparlampen 2 x 28 W
- Beleuchtungsstärke: 264 lux
- Farbtemperatur: 2700 K

Bedienung

- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Technische Informationen

- Für Spezial-Hängeschränke
- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 109.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: G*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 51/68 dB*

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ300, Flachschildhaube, Edelstahl
LI15550CH**

Maßzeichnungen

