

**iQ300, Flachschildhaube, 60 cm,  
Silbermetallic  
LI64LB531C**



**Sonderzubehör**

LZ46551	Griffleiste Edelstahl
LZ46521	Griffleiste Weiss
LZ45510	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ46561	Griffleiste schwarz
LZ46850	Design-Griffleiste
HZG9AS00S	Adapter
LZ11ITB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ11ITI14	Clean Air Standard Umluftset
LZ45450	Standard Umluftset

Die leistungsstarke Flachschildhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ LED-Beleuchtung: Klare Sicht und angenehme Atmosphäre beim Kochen.
- ✓ Jetzt können Sie sich in der Küche entspannt mit Ihren Gästen unterhalten. Der leistungsstarke Motor mit hoher Absaugleistung entfernt Dampf und Gerüche besonders leise.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Bauart: .....Flachschildhaube  
 Länge Netzkabel: ..... 175.0 cm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 162mm x 526.0mm x 290mm mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 430 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 7.6 kg  
 Steuerung: ..... elektronisch  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... 268 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: ..... 353 m³/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: ..... 263 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: ..... 400 m³/h  
 Max. Luftmenge: ..... 268 m³/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
 Schallleistung: ..... 62 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar  
 EAN-Nummer: ..... 4242003919422  
 Anschlusswert: ..... 74 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50-60 Hz  
 Steckerart: .....Schweiz-Stecker m. Erdung, 16A  
 Gerätetyp: ..... Integrierbar  
 Nachlauf Funktion mit automatischer Abschaltung: ..... 10 min



## iQ300, Flachschildhaube, 60 cm, Silbermetallic LI64LB531C

### Ausstattung

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset (Sonderzubehör) benötigt.
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 268 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 400 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB\*

#### Komfort

- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei
- Betätigung der beweglichen Filterfläche
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Design

- silbermetallic

#### Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemasse (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Teleskopauszug ohne Blende, Verblendung durch Griffleiste (Sonderzubehör) oder original Lichtleiste des Küchenmöbelherstellers

#### Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 21 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Anschlusswert: 74 W

\*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Flachschirmhaube, 60 cm,  
 Silbermetallic  
 LI64LB531C

Maßzeichnungen

