

## iQ500, Flachschildhaube, 90 cm, Edelstahl LI97RA561



B



### Sonderzubehör

LZ10ITP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ11ITD11 Long Life Umluftset extern, LZ11IXB16 Clean Air Plus Filter, LZ11IXC16 Clean Air Plus Umluftset extern, LZ12ITB14 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), LZ12IT114 Clean Air Standard Umluftset, LZ45610 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ45650 Standard Umluftset, LZ49200 Montage-Set 90 cm Oberschrank, LZ49521 Griffleiste Weiss, LZ49551 Griffleiste Edelstahl, LZ49561 Griffleiste schwarz, LZ49601 Absenkrahmen, LZ49850 Design-Griffleiste

Die leistungsstarke Flachschildhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ Filtersättigung: automatische Erinnerungen die Filter zu reinigen und auszutauschen.
- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ LED-Beleuchtung: Klare Sicht und angenehme Atmosphäre beim Kochen.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.
- ✓ Jetzt können Sie sich in der Küche entspannt mit Ihren Gästen unterhalten. Der leistungsstarke Motor mit hoher Absaugleistung entfernt Dampf und Gerüche besonders leise.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart: ..... Flachschildhaube  
 Länge Netzkabel: ..... 175.0 cm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 430 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 12.5 kg  
 Steuerung: ..... elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen: ..... 3-stufig + 2 Intensiv  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... 395 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: ..... 628 m³/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: ..... 358 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: ..... 700 m³/h  
 Max. Luftmenge: ..... 395 m³/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 3  
 Schallleistung: ..... 53 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Edelstahl waschbar  
 EAN-Nummer: ..... 4242003880258  
 Anschlusswert: ..... 146 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Gerätetyp: ..... Integrierbar  
 Nachlauf funktion mit automatischer Abschaltung: ..... 10 min



## iQ500, Flachschirmhaube, 90 cm, Edelstahl LI97RA561

### Ausstattung

#### Betriebsart und Leistung

- 90 cm
- Edelstahl
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

#### Komfort

- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten

#### Merkmale

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- softLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

#### Bedienung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 395 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 53dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 628m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

#### Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemasse (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Teleskopauszug ohne Blende, Verblendung durch Griffleiste (Sonderzubehör) oder original Lichtleiste des Küchenmöbelherstellers

#### Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: B\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.8 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*

- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Anschlusswert: 146 W

\*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014



Maßzeichnungen

