

## Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU4ECS28E



|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| SGZ0BI01  | Verblendsleisten Edelstahl 81,5 cm  |
| SGZ0IC00  | Kleinteile-Halter für Oberkorb      |
| SGZ1010   | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| SGZ6BH00  | Flaschenhalter grau                 |
| SMZ1051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m         |
| SMZ2014   | Korbeinsatz f.Langstielgläser       |
| SMZ5000   | Spülhilfe-Set                       |
| SMZ5100   | Vario-Besteckkorb                   |
| SMZ5300   | Stielglas Korb                      |

## Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse A, der dank unserer intelligenten Energiesparlösungen keine Kompromisse eingeht und perfekte Ergebnisse erzielt.

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.**
- **Flex Körbe:** flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung.
- **Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrtteile.**
- **3-fach Rackmatic:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.

|                                                               |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Energieeffizienzklasse:                                       | .....A                       |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:    | .....54 kWh                  |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken:                               | .....14                      |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: | 9.0 l                        |
| Programmdauer:                                                | .....4:30 h                  |
| Luftschallemissionen:                                         | .....42 dB(A) re 1pW         |
| Luftschallemissionsklasse:                                    | .....B                       |
| Bauform:                                                      | .....Einbau                  |
| Höhe für Unterbau:                                            | .....0 mm                    |
| Abmessungen des Gerätes:                                      | .....815 x 598 x 573 mm      |
| Nischenmaße für Installation (H x B x T):                     | .....815-875 x 600 x 550 mm  |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°):                               | .....1150 mm                 |
| Höhenverstellbare Füße:                                       | .....Ja - alle von vorne     |
| Höhenverstellung max.:                                        | .....60 mm                   |
| Verstellbarer Sockel:                                         | .....Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht:                                                 | .....37.4 kg                 |
| Bruttogewicht:                                                | .....39.5 kg                 |
| Anschlusswert:                                                | .....2400 W                  |
| Absicherung:                                                  | .....10 A                    |
| Spannung:                                                     | .....220-240 V               |
| Frequenz:                                                     | .....50; 60 Hz               |
| Reparaturindex:                                               | .....9.4                     |
| Länge Netzkabel:                                              | .....175.0 cm                |
| Steckerart:                                                   | .....Schuko-/Gardym.Erdung   |
| Länge Zulaufschlauch:                                         | .....165 cm                  |
| Länge Ablaufschlauch:                                         | .....190 cm                  |
| EAN-Nummer:                                                   | .....4242005483068           |
| Gerätetyp:                                                    | .....Unterbaufähig           |



## Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU4ECS28E

**Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse A, der dank unserer intelligenten Energiesparlösungen keine Kompromisse eingeht und perfekte Ergebnisse erzielt.**

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60° 60 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

### Spültechnologie

- EfficientDry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- AquaSensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter: Edelstahl

### Korbsystem

- Flex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Tassenablagen im Oberkorb (2x)
- Tassenablagen im Unterkorb (2x)

### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1-24 Stunden

### Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.\*
- Kindersicherung: Tastensperre

- Glasschutz-Technik

### Masse

- Inkl. Sockelblech
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Folie

### Korbsystem

- Gerätemasse (HxBxT): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

<sup>1</sup> Auf einer Skala der Energie-Effizienzklassen von A bis G

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen (im Programm Eco 50 °C).

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Dauer des Programms Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter [www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen](http://www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen)

