

AL400122



AA400510:

Fensterkontaktschalter mit Kabel

AA400510:

Fensterkontaktschalter mit Kabel

AA409431:

Möbelstrebe für AL400 120cm

AD704050:

Luftsammler Flachkanal AL 400

AD754049:

AL Anschlussstutzen rund 2x NW 150mm

AD854050:

AL Stutzen 2x NW 150mm flach

Tischlüftung Serie 400 120 cm, Edelstahl

AI 400122

- Bei Nichtgebrauch lässt sie sich vollständig in die Arbeitsplatte versenken
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Perfekte Integration mit Vario-Kochfeldern der Serie 400
- Ausfahrbare Tischlüftung, bei Nichtgebrauch komplett in die Arbeitsplatte versenkbar

Mit allen Vario Kochgeräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Dimmbares, neutralweißes Flächen-LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen

Leistung

Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Intervall-Lüftung, 6 Min.

Nachlauf-Funktion, 6 Min.

Fettfilter-Sättigungsanzeige.

Im Lieferumfang enthalten sind 2 großflächige Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen und spülmaschinenfest.

Fett-Auffangschalen, leicht zu entnehmen und spülmaschinenfest.

Neutralweißes Flächen-LED-Licht (3600 K), stufenlos dimmbar.

Lampenleistung 4 x 10 W.

Beleuchtungsstärke 400 lx.

Flexible Anschlussmöglichkeiten für den Gebläsebaustein: unten, an der Vorderseite und Rückseite.

Bei allen Anschlussmöglichkeiten ist vor der Tischlüftung Platz für Schubladen.

Verbrauchsdaten

Die Tischlüftung wird in den EU-Ländern nur im Umluftbetrieb empfohlen, Verbrauchsdaten sind in diesem Betrieb nicht erforderlich.

Planungshinweise

Um eine gute Leistung sicherzustellen, ist die entsprechende Verrohrungslänge Lmax 19 m. Kombinierbar mit allen Kochgeräten der Vario Serie 400 und der Serie 400.

Maximale Kochfeldkombinationsbreite: 120 cm. Um einen ausreichenden Wrasenfang zu gewährleisten, werden zwei Gebläsebausteine empfohlen.

Aufgrund der EU-Verordnung EU 66/2014 wird in den EU-Ländern nur Umluftbetrieb empfohlen. Installationszubehör muss je nach Einbauart separat bestellt werden.

Umluftbetrieb wird nicht empfohlen in Kombination mit Vario Elektro-Grill.

Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 800 cm² empfohlen (min. 400 cm² pro Gebläsebaustein).

Betrieb von Vario Kochgeräten nur ohne Geräteabdeckung möglich.

Max. Leistung von Kochfeldern 18 kW.
Die Tischlüftung muss über einen separaten
Ausschnitt in der Arbeitsplatte verfügen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität
insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist
durch geeignete Unterkonstruktionen
sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher
Beladung berücksichtigen.

Der verbleibende Steg in der Arbeitsplatte (mind. 50 mm) zwischen den Ausschnitten muss mit einem Unterzug verstärkt werden. Hierfür wird die Möbelstrebe AA 409 401/431 empfohlen.

Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.

Je nach Einbauart können Backöfen mit der Tischlüftung kombiniert werden.


Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.


Die Steuereinheit muss leicht zugänglich sein und wassergeschützt am Schrank montiert werden.


Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 65 W. Anschlusskabel 1.7 m mit Stecker. Netzwerkkabel 1,2 m.
















- A: Anschluss vorne mit AD 754 049 B: Anschluss hinten mit AD 754 049 C: Anschluss unten mit AD 854 050
- Maße in mm














AA 409 401/431 Möbelstrebe

