



AR400143

AA400510:
Fensterkontaktschalter mit Kabel

Gebläsebaustein Serie 400

AR400143

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination mit motorlosen Geräten
 - Effiziente BLDC-Technologie
 - Kompakte und platzsparende Montage im Kamin der AW 442
 - Luftleistung nach EN 61591 - max. 1005 m³/h.
 - Schalleistung ist abhängig von der Einbausituation.
 - Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination mit motorlosen Geräten
- Effiziente BLDC-Technologie
Kompakte und platzsparende Montage im Kamin der AW 442

Leistung

Luftleistung nach EN 61591 - max. 1005 m³/h.
Schalleistung ist abhängig von der Einbausituation.
Leistungswerte sind abhängig vom motorlosen Gerät.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Inklusive Geräuschdämmung zur Minimierung des Geräuschpegels.
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschluss Ausblasseite: 1 x NW 150 rund.

Planungshinweise

Gebläsebaustein in Kombination mit der motorlosen AW 442.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Montage des Gebläsebausteins im Kamin der AW 442.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 230 W.
Anschluss- und Netzkabel im Lieferumfang enthalten.

