



AR403122

Sonderzubehör

AA400510:

Fensterkontaktschalter mit Kabel

Installations Zubehör

Gebläsebaustein Serie 400

AR403122

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination mit motorlosen Geräten
 - Effiziente BLDC-Technologie
 - Kompakte und platzsparende Installation in 10 cm hohem Sockel
 - Luftleistung nach EN 61591 - max. 965 m³/h.
 - Schalleistung ist abhängig von der Einbausituation.
 - Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination mit motorlosen Geräten
- Effiziente BLDC-Technologie
Kompakte und platzsparende Installation in 10 cm hohem Sockel

Leistung

Luftleistung nach EN 61591 - max. 965 m³/h.

Schalleistung ist abhängig von der Einbausituation.

Leistungswerte sind abhängig vom motorlosen Gerät.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).

Gehäuse Stahl, verzinkt.

Rohranschlüsse Ansaugseite: 1 x NW 150 rund.

Rohranschluss Ausblasseite: 1 x NW 150 Flachkanal.

Haltebügel zur Montage an Decke oder Schrankwand beiliegend.

Planungshinweise

Gebläsebaustein in Kombination mit motorlosen Geräten.

Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.

Montage im Sockel mit Ausschnitt im Schrankboden für die Luftführung möglich.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 180 W.

Anschlusskabel 1.8 m, steckbar.

Netzwerkkabel 2 m.

