


## N 50, BACKOFEN, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B6ACH7AG3



### Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Sonderzubehör

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaf, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaf, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11TI15X0 VarioClip, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z1365WX0 Kabelloses Speisethermometer, Z13CV06S0 Dekorleiste, Z1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format, Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, Z166CAX0 Zwischenbodenset für FlexDesign&Seamless, Z1913X0 Backstein, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Vergnügliche Interaktion: uneingeschränkter Zugang dank der einziehbaren Hide®-Tür und der pyrolytischen Selbstreinigung.

- ✓ Hide® : die voll versenkbare Backofentür.
- ✓ Pyrolytische Selbstreinigung mit Easy Clean: Das beste Duo für optimale Reinigung.
- ✓ LCD-Display: die weiße Anzeige ist kontrastreich und gut lesbar
- ✓ CircoTherm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform: ..... Einbau  
Integriertes Reinigungssystem: ..... Pyrolytisch+Hydrolytisch  
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 595x594x548 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 675x660x690 mm  
Material der Blende: ..... Glas  
Material der Tür: ..... Glas  
Nettogewicht: ..... 40.4 kg  
Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 71 l  
Beheizungsarten: ..... Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill  
Länge Anschlusskabel: ..... 120 cm  
EAN-Nummer: ..... 4242004281375  
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): ..... 1  
Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: ..... A+  
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.94 kWh/Zyklus  
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/Zyklus  
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
Anschlusswert: ..... 3600 W  
Absicherung: ..... 16 A  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



4 242004 281375

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist gemäß der Energieeffizienzska von A+++ bis D klassifiziert

## N 50, BACKOFEN, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B6ACH7AG3

### Ausstattung

#### Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 8 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

#### Design

- Graphite-Grey Edition
- Drehwähler, rund, Voll versenkbare Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

#### Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- LCD Display (weiß), elektronische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Autostart
- Ist-Temperaturanzeige
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür
- Profilgriff
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Infotaste

#### Zubehör

- emailliertes Backblech
- Kombirost
- 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige

#### Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer

#### Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)

- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“


N 50, BACKOFEN, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY  
B6ACH7AG3

# Maßzeichnungen

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.


| Kochfeld-Typ                   | min. Arbeitsplattenstärke |               |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|
|                                | aufgesetzt                | flächenbündig |
| Induktionskochfeld             | 37 mm                     | 38 mm         |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 47 mm                     | 48 mm         |
| Gaskochfeld                    | 30 mm                     | 38 mm         |
| Elektrokochfeld                | 27 mm                     | 30 mm         |

Maße in mm




A: 19,5 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm



Maße in mm



Maße in mm

## Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.

