

**Serie 6, Staubsauger mit Beutel,
ProHygienic, Weiß
BGL6LHYG**



Zubehör

1 x Möbelpinsel
1 x Umschaltbare Rollendüse

Zusätzlich erhältliches Zubehör

BBZ02MPF Motorschutzfilter, BBZ123HD Hartbodendüse, BBZ124HD Hartbodendüse, BBZ130SA XXL Polsterdüse, BBZ131SA XXL Fugendüse, BBZ132SA Bohrdüse, BBZ156HF Hochleistungs-Hygienefilter, BBZ156UF UltraAllergy Hygienefilter, BBZ16GALL Staubsaugerbeutel (1=16 Beutel), BBZ41FGALL Staubsaugerbeutel, BBZAFGALL Staubsaugerbeutel, BHZUMAT Matratzendüse

**ProHygienic – Starke Saugleistung und
sauberere Ausblasluft. Besonders für
Allergiker geeignet.**

- 10 Jahre Motorgarantie
- : Konstant hohe Leistung dank Bosch Motortechnologie „Made in Germany“.
- **AirFresh Staubbeutel:** Beseitigt unangenehme Gerüche und sorgt für saubere Ausblasluft – ideal für Haustierbesitzer.
- **12 m Aktionsradius:** Extralanges Kabel für eine größere Reichweite und weniger Steckdosenwechsel.
- **XL-Staubbeutelvolumen:** Für seltenere Beutelwechsel und geringe Folgekosten.
- **Universal-Bürste:** Sanfte Reinigung von Möbelstücken und schwer erreichbaren Stellen dank der integrierten Bürste.

Technische Daten

Nettogewicht :	5,5 kg
Abmessungen des Gerätes (H x B x T) :	265x300x450 mm
Bruttogewicht :	7,7 kg
Abmessungen des verpackten Gerätes :	315 x 595 x 395 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T) :	265x300x450 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes :	315 x 595 x 395 mm
Abmessung der Palette :	205.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette :	24
Abmessung der Palette :	205.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette :	24
EAN-Nummer :	4242005231874
Nettogewicht :	5,5 kg
Bruttogewicht :	7,7 kg
Frequenz :	50/60 Hz
Spannung :	220-240 V
Länge Anschlusskabel :	930 cm
Frequenz :	50/60 Hz
Steckerart :	Gardy-/K.stecker ohne Erdung
Länge Anschlusskabel :	930 cm
Steckerart :	Gardy-/K.stecker ohne Erdung
Schallleistung :	75 dB(A) re 1pW
Integriertes Zubehör :	
1 x Möbelpinsel, 1 x Umschaltbare Rollendüse	



Serie 6, Staubsauger mit Beutel, ProHygienic, Weiß BGL6LHYG

ProHygienic – Starke Saugleistung und sauberere Ausblasluft. Besonders für Allergiker geeignet.

Leistung

- 10 Jahre Motorgarantie: konstant hohe Leistung dank Bosch Motortechnologie "Made in Germany". (Garantiebedingungen unter <https://www.bosch-home.com/de/motorgarantie>)
- PowerProtect System: für langanhaltende Reinigungsleistung, auch wenn sich der Beutel füllt.
- Der PowerProtect Staubbeutel gewährleistet hohe Leistung, wenn sich der Beutel füllt. Minimiert Staubbeutelwechsel und spart Folgekosten.
- Für bis zu 60%*** mehr Saugleistung (bei teilgefülltem Staubbeutel) und beste Reinigungsleistung empfehlen wir den Einsatz der PowerProtect Staubbeutel vom Typ G ALL.
- Betriebsgeräusch: 75 dB(A)

Hygiene

- UltraAllergy Hygienefilter: ausgezeichnete Filtration – entwickelt für Allergiker. Waschbar – kein Nachkauf mehr nötig.
- AirFresh Staubbeutel: beseitigt unangenehme Gerüche und sorgt für saubere Ausblasluft – ideal für Haustierbesitzer.
- Ersatzstaubbeutel: Typ G ALL

Komfort

- Remote Power Control: komfortable Leistungsregulierung direkt am Handgriff.
- Universal-Bürste: dank der integrierten Bürste gelingt eine sanfte Reinigung von Möbeln und schwer zu erreichenden Stellen.
- Umschaltbare Rollendüse
- Überlegenes Design: trendige, matte Oberflächen, LED-Licht und farbenfrohe Beschichtungen.
- Aktionsradius: 12 m
- Teleskoprohr
- Staubbeutelvolumen: XL
- Automatischer Kabeleinzug
- 4 Lenkrollen
- Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler
- Staubbeutelwechselanzeige
- Park- und Abstellhilfe
- Gewicht: 4.3 kg (ohne Saugzubehör)

Technische Spezifikation

- BGL6LHYG weiß
- EAN: 4242005231874

- * Garantiebedingungen unter <https://www.bosch-home.com/de/motorgarantie>
- *** Saugleistung bei teilgefülltem Beutel (400 g) im Vergleich zu Siemens / Bosch Typ G Staubbeuteln ohne PowerProtect Technologie, getestet in einem Gerät der Baureihe BSG5... / VZ5...
- Die Messungen und Berechnungen der Werte basieren auf der Verordnung (EU) Nr. 666/2013. Alle in dieser Verordnung nicht genauer beschriebenen Mess- und Berechnungsmethoden werden auf Basis der EN 60312-1:2017 ausgeführt.
- ***** Messungen durchgeführt nach DIN EN 60312-1:2017