

Gaskochfeld, 75 cm, Edelstahl

CA174652

CA174652

Leistung / Verbrauch

Ausstattung / Komfort

- 5 Kochstellen-Brenner
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Mitte vorne: Wokbrenner bis zu 4 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne links: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Einhändig bedienbare elektrische Taktfunkenzündung
- Thermoelektrische Zündsicherung (Sicherung gegen unabsichtliches Ausströmen von Gas)
- Schwertknebel
- Gusstopfträger
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar), auf Flüssiggas (50mbar) umstellbar. Auch verwendbar für Erdgas L/LL G25/20mbar (DE) Erdgas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar . Für die Verwendung dieser Gastypen müssen die Düsen gewechselt werden. Bitte überprüfen Sie, ob die erforderlichen Düsen enthalten sind (siehe Zubehör).

Zubehör

- Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend
- Sonderzubehör: Düsensatz Flüssiggas 50mbar, Bestellnummer: CZ2260X1

Technische Daten und Maße

- Einbaumaße: (H/B/T) 45 x 560 x 480-490 mm

Sonderzubehör

CZ2260X1 Düsensatz Flüssiggas G30/50mbar

Zubehör

4242004203216

