

Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic CD30646



Sonderzubehör

CZ51IT1X4 Clean Air Standard Umluftset

Die Constructa Flachschirmhaube mit LED und 3-stufiger Lüfterleistung für den Abluft- oder Umluftbetrieb.

- LED-Beleuchtung: Sparsam und langlebig - das gesamte Kochfeld im Blick (mit Lichteffizienzklasse A).
- 3-stufige Lüfterleistung: Immer frische Luft – mit Wippenschalter in 3 Stufen einstellbar.
- Langlebiger Metall-Fettfilter: Schnelle und einfache Reinigung möglich, spülmaschinengeeignet.
- Made in Germany: Qualität hergestellt in Deutschland.

Technische Daten

Bauart:	Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 162mm x 526.0mm x 290mm mm	
Gerätehöhe:	203 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	8.3 kg
Steuerung:	mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	388 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	257 m³/h
Max. Luftmenge:	388 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräuschpegel:	67 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242004251385
Anschlusswert:	108 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation:	Eingebaut



Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic CD30646

Die Constructa Flachschirmhaube mit LED und 3-stufiger Lüfterleistung für den Abluft- oder Umluftbetrieb.

Bauform

- 60 cm Flachschirmhaube, silbermetallic
- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Komfort

- Automatisches Ein- und Ausschalten beim Herausziehen und Zurückschieben des Teleskopauszugs
- Wippenschalter
- Lüfterleistung 3-stufig

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591: max. 389 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb:
Geräusch, höchste Normal-Stufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB
- 1 Hochleistungsgebläse: Kondensatormotor

Planungs- und Installationsinformation





- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker




Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 108 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
CD30646**





Maße in mm