

Wandesse, 90 cm, Edelstahl
CD649653



CD649653

Leistung / Verbrauch

- Lüfterleistung nach EN 61591:
 - bei Abluftbetrieb
 - max. Normalstufe 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
 - bei Umluftbetrieb
 - max. Normalstufe 340 m³/h, Intensivstufe 440 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13
 - bei Abluftbetrieb
 - max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - bei Umluftbetrieb
 - max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Gesamtanschlusswert: 190 W
- Spannung: 220 - 240 V

Programme

- Lüfterleistung 5-stufig (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) regelbar durch Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige

Ausstattung / Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Schnellmontagebefestigung
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3x20 W Halogen
- Dimm-Funktion, Soft Light
- Beleuchtungsstärke: 618 lux
- Farbtemperatur: 2800 K
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

Zubehör

