

Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt
CD686860



B

CD686860

Bauform

- 60 cm
- Wandesse
- Zur Montage an der Wand

Leistung / Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 416 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 58dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 409m³/h
Intensivstufe: 615m³/h
Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 65dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW

Design

- Glasscheibe mit schwarzem Glasschirm
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Filterabdeckung aus Glas

Ausstattung / Komfort

- Schnellmontagebefestigung
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und
1 Intensivstufe
- Kraftvolles und leises Gebläse
- 2Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Randabsaugung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 100 lux

