

Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt  
CD699860



## CD699860

### Leistung / Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/58 dB
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Max. Förderleistung: 739 m<sup>3</sup>/h
- Abluftleistung nach EN 61591:
  - max. Normalbetrieb 404 m<sup>3</sup>/h
  - Intensivstufe 739 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung:
  - max. Normalbetrieb 288 m<sup>3</sup>/h
  - Intensivstufe 510 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  - Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW
  - Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
  - max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
  - Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW

### Ausstattung / Komfort

- Glasscheibe mit schwarzem Glasschirm
- Zur Montage an der Wand
- Schnellmontagebefestigung
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- 3 Leistungsstufen und
  - 1 Intensivstufe
- Kraftvolles und leises Gebläse
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit LED-Anzeige
- Randabsaugung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 225 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Filterabdeckung aus Glas
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

### Zubehör

- Sonderzubehör:

