

Inselhaube, 90 cm, Edelstahl CD939850



CZ52CBI2X4 Clean Air Standard Umluftset
CZ52CXC2N6 Clean Air Plus Umluftset extern
CZ53XXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Die Constructa Inselesse mit 5-stufiger Lüfterleistung und sehr leisen aber leistungsstarken und effizienten Motor für den Einsatz im Ab- oder Umluftbetrieb.

Farbe des Kamins:Edelstahl
Bauart:Inselesse/Deckenlüfter
Länge Anschlusskabel:130.0 cm
Höhe des Kamins:698-878/698-998 mm
Gerätehöhe:46 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:650 mm
Nettogewicht:28.0 kg
Steuerung:elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:444 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:442 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:343 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:727 m³/h
Max. Luftmenge:444 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):4
Geräuschpegel:54 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:120 / 150 mm
Material des Fettfilters:Aluminium waschbar
EAN-Nummer:4242004234869
Anschlusswert:146 W
Absicherung:10 A
Spannung:220-240 V
Frequenz:50; 60 Hz
Steckerart:Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation:Insel



Inselhaube, 90 cm, Edelstahl CD939850

Die Constructa Inselesse mit 5-stufiger Lüfterleistung und sehr leisen aber leistungsstarken und effizienten Motor für den Einsatz im Ab- oder Umluftbetrieb.

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

Technische Informationen

- Inselesse Edelstahl
- 90 cm
- 90 cm Inselesse, Edelstahl
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Zur Deckenmontage über Kochinseln
- Touch Control
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Touch Control mit Kurzhubtasten und 2x7-Segment-Anzeige
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit 2x7-Segment-Anzeige
- Touch Control (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Dimm-Funktion
- Soft Light
- Intervall-Schaltung
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 409 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Kassette mit Alurahmen
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:

- Max. Normalstufe: 444 m³/h
- Intensivstufe: 727 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 727 m³/h
- Max. Lüfterleistung 444 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 444 m³/h
- Intensivstufe: 727 m³/h
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 54 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Max. Förderleistung: 727 m³/h
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 343 m³/h
- Intensivstufe: 442 m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Inselhaube, 90 cm, Edelstahl CD939850

