

Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Varioscharnier für besondere Einbausituationen CG6HX03HUE



Der extrem leise Geschirrspüler ist ausgestattet mit VarioFlex-Körben für komfortable und flexible Beladung, Aqua Stop, Party 45-Minuten-Programm und dem Vario-Scharnier, das auch für spezielle Einbausituationen bestens geeignet ist.

- Vario Flex Korb: Große Flexibilität beim Be- und Entladen mit 10 klappbaren Elementen in 2 Körben.
- Party 45 min: das optimale Spülprogramm für sauberes und trockenes Geschirr in nur 45 Minuten.
- Info Light: ein roter Lichtpunkt am Boden zeigt an, ob das Gerät in Betrieb ist.
- Aqua Stop: Eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang. ⁵
- Kleinteilehalter: Stabiler Halt für viele Kleinteile.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ : C
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) ² : 74 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) ³ : 9,0 l
Programmdauer (EU 2017/1369) ⁴ : 4:55 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 46 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
Bauform: Integrierbar
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 815-865 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 33,7 kg
Bruttogewicht: 35,8 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Max. mögliche Wasserhärte: 50°DH
Reparaturindex: 0,1
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242004287599
Art der Installation: Vollintegriert

Sonderzubehör

CZ70BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
CZ76DX03	Vario Schublade für Flex Körbe
CZ7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
³ im Programm Eco 50 °C
⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C
⁵ Garantiebedingungen findest du unter <https://www.constructa.com/de/service/garantie>

Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Varioscharnier für besondere Einbausituationen CG6HX03HUE

**Der extrem leise Geschirrspüler ist
ausgestattet mit VarioFlex-Körben für
komfortable und flexible Beladung, Aqua
Stop, Party 45-Minuten-Programm und dem
Vario-Scharnier, das auch für spezielle
Einbausituationen bestens geeignet ist.**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung / Komfort

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1 Hour 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Extra Schnell
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbssystem

- Vario Flex Korb
- Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Flex Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- InfoLight rot
- Restzeitanzeige

- Akustisches Programmende-Signal
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- mit VarioScharnier
- Glasschutz-Technik
- inkl. Kleinteilehalter (2x)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter
<https://www.constructa.com/de/service/garantie>

