Constructa

82 x 60 cm, Flachscharnier CK641KSF0







Der Constructa Unterbau-Kühlautomat mit praktischer LED Beleuchtung und zwei Abstellflächen, taut vollautomatisch ab.

Energieeffizienzklasse:	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstun	den pro Jahr (kWh/a)
(EU 2017/1369):	180 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1	369):15
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfa	ächer:108
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	C
Bauform:	Integrierba
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	820 mm
Gerätebreite:	598 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	820 x 600 x 550 mm
Nettogewicht:	34.4 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselba
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	
Innenlüfter:	Neir
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	1
Flaschenregale:	Neir
EAN-Nummer:	4242004247241
Marke:	Constructa
Internationale Bestellbezeichnung:	CK641KSF0
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Neir
Art der Installation:	Unterbaufähig
Integriertes Zubehör:	1 x Eierablage





82 x 60 cm, Flachscharnier CK641KSF0

Der Constructa Unterbau-Kühlautomat mit praktischer LED Beleuchtung und zwei Abstellflächen, taut vollautomatisch ab.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F

Nutzinhalt gesamt: 123 I
Nutzinhalt Kühlfächer: 108 I
Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 I
Gefriervermögen in 24 Std.: 3.4 kg

- Energieverbrauch / Jahr: 180 kWh/a

- Klimaklasse: SN-ST - SuperGefrieren: ja

- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB

- Lagerzeit bei Störung : 8 h

Design

- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- $\hbox{-} Reinigungs freundlicher, heller Innenraum}\\$
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf

Kühlteil

- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller

Frischhaltesystem

 2 transparente Schalen für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe

Technische Informationen

- Höhenverstellbare Füße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Zubehör

- 1 x Eierablage

Länderspezifische Optionen

 - Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör


Umwelt und Sicherheit

Montage




82 x 60 cm, Flachscharnier CK641KSF0

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3




Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

- Δ Gewicht
 A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

Α	В	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	B+3/C+3
A 2	15	10	1

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



* variabler Sockel/ Unterbauhöhe

Platz für elektrischen Anschluß seitlich rechts oder links neben dem Gerät. Be- und Entlüftung im Sockel.

Maße in mm