

Waschmaschine, Frontlader, 5 kg, 1200 U/min.
CW61290



CW61290

- Fassungsvermögen: 1 - 5 kg
- Schleudertouren: 1200 - 600 U/min
- AquaStop-Schlauch
- Vollelektronische Ein-Knopf-Bedienung für Waschprogramme, Temperatur, Sonder- programme (Vorwäsche, Intensiv/Flecken, Wolle-Handwäsche) und Ein/ Aus-Funktion
- Tasten: Start, Schnell, Spülen plus,
- LED Anzeige für Programmablauf
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Versenkbare Bedienknöpfe
- Mengenautomatik
- Unwuchtkontrolle
- Schaumerkennung
- 30 cm-Bullauge mit 180° Türöffnungswinkel
- unterbaufähig

Zubehör

4242004094654

Waschmaschine, Frontlader, 5 kg, 1200 U/min. CW61290



Ausstattungsmerkmale

Bauform: Standgerät
Höhe der Arbeitsplatte (mm): 820
Abmessungen des Gerätes: 852 x 600 x 590
Nettogewicht (kg): 70,601
Anschlusswert (W): 2300
Absicherung (A): 10
Spannung (V): 220-240
Frequenz (Hz): 50
Approbationszertifikate: CE
Länge Anschlusskabel (cm): 160
Füllmenge Baumwolle (kg): 5,0
Energieeffizienzklasse: A
Waschwirkungsklasse: A
Wasserverbrauch (l): 45
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 200 h Standardprogrammen) (l): 9000
Türanschlag: Links
Rollen: Nein
EAN-Nummer: 4242004094654

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC):
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC):
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC):
Energieverbrauch (kWh): 0,95
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC):
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand - neu (2010/30/EC) (W):
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC):
Schleuderwirkungsklasse: B
Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) - neu (2010/30/EC): 1200
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC):
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) min - neu (2010/30/EC):
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC):
Dauer des unausgeschalteten Zustands (min) (2010/30/EC):
Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW: 54(+3)
Schallleistung Schleudern dB(A) re 1 pW: 70(+3)
Art der Installation: Unterbaugerät

erstellt am 2019-07-11