

N 30, ZWISCHENBAUHAUBE, 60 CM, SILBER
D64MAC1X0



Sonderzubehör

Z51IMA0X0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

Die nach vorn aufklappbare Zwischenbauhaube ist unsichtbar in die Oberschrankschleife eingebaut.

✓ LED-Licht: alles erleuchtet beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel: 150 cm
Gerätehöhe: 402 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 500 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
Nettogewicht: 10.8 kg
Steuerung: Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen: 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 625 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 416 m³/h
Max. Luftmenge: 625 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Geräusch: 70 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: 150 / 120 mm
Material des Fettfilters: Aluminium
waschbar
EAN-Nummer: 4242004223368
Anschlusswert: 256 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Steckerart: Euro plug w/ earthing
16A/250V
Gerätetyp: Wandmontage



N 30, ZWISCHENBAUHAUBE, 60 CM, SILBER D64MAC1X0

Ausstattung

- Zwischenbauhaube, 60 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68,4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB

Ausstattung:

- 1 Motor
- Drucktasten für 3 Leistungsstufen
- Ausschwenkbare Dunstleittür
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Information:

- Integrierbar hinter einer Möbelfront, Montage zwischen 2 Oberschränken
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 625 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 70 dB dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
- Beleuchtungsstärke: 188 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 256 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 30, ZWISCHENBAUHAUBE, 60 CM, SILBER
D64MAC1X0

Maßzeichnungen

