

N 50, WANDESSE, 60 CM, KLARGLAS SCHWARZ  
BEDRUCKT, SCHWARZ  
D651FN1S0



#### Sonderzubehör

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| HEZG9AS00S | Adapter                               |
| Z51BXK0S1  | Kanalverlängerung 1000 mm             |
| Z51BXL0S1  | Kanalverlängerung 1500 mm             |
| Z51KIB1X6  | Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) |
| Z51KI1X6   | Clean Air Plus Umluftset              |
| Z51KIV1X6  | Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)   |

Die Schräge mit Efficient Silent Drive Motor und Smart Hood Automatic für eine automatisch geruchs- und geräuscharme Küche.

- ✓ Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Motor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Smart Hood Automatic: der Dunstabzug, der sich automatisch an deine Kochfeld-Einstellungen während des Kochens anpasst.
- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung: steuere die Abzugsstärke und die Beleuchtung direkt am Kochfeld.
- ✓ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger.
- ✓ LED Farbtemperatur: Warm- oder doch lieber Kaltlicht? Passe die Beleuchtung deines Dunstabzugs an deine Stimmung an.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Farbe des Kamins:                        | Schwarz                            |
| Bauart:                                  | Wandmontage                        |
| Länge Anschlusskabel:                    | 130 cm                             |
| Höhe des Kamins:                         | 420-663/457-750 mm                 |
| Gerätehöhe:                              | 320 mm                             |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:   | 450 mm                             |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas:       | 650 mm                             |
| Nettogewicht:                            | 11.9 kg                            |
| Steuerung:                               | Elektronisch                       |
| Anzahl der Leistungsstufen:              | 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:      | 431 m³/h                           |
| Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: | 687 m³/h                           |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:      | 427 m³/h                           |
| Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: | 768 m³/h                           |
| Max. Luftmenge:                          | 431 m³/h                           |
| Anzahl der Lampen (Stck):                | 2                                  |
| Geräusch:                                | 56 dB(A) re 1pW                    |
| Durchmesser des Abluftstutzens:          | 150 mm                             |
| Material des Fettfilters:                | Aluminium waschbar                 |
| EAN-Nummer:                              | 4242004274056                      |
| Anschlusswert:                           | 140 W                              |
| Absicherung:                             | 10 A                               |
| Spannung:                                | 220-240 V                          |
| Frequenz:                                | 50; 60 Hz                          |
| Steckerart:                              | Schuko-/Gardym.Erdung              |
| Gerätetyp:                               | Wandmontage                        |



## N 50, WANDESSE, 60 CM, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, SCHWARZ D651FN1S0

### Ausstattung

#### Design:

- Schrägessen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Zubehör) benötigt.

#### Wichtigste Eigenschaften:

- Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Motor
- Beleuchtung: 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar
- Softlight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 502 lux
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- 2 Metallfettfilter

#### Komfortfunktionen:

- Touch Control
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

#### Digitale Funktionen:

- Home Connect: Bedienung, Überprüfung und Einstellung des Dunstabzugs über Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen der Home Connect-Service verfügbar ist)
- Die Kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert den Dunstabzug automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzug und einem geeignetem Kochfeld.
- Smart Hood Automatic: Die Dunstabzugshaube passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Kochfeld und verbundenem Home Connect Zugang)
- Vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile: Wähle in der Home Connect App zwischen Standard, Leistung oder Leise, um die Lüfterleistung zu erhöhen oder das Geräusch zu reduzieren.
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermöglicht die Anpassung der Lichttemperatur an persönliche Bedürfnisse über die Home Connect App
- Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar.
- Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App
- Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern

- Updatefähiges Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halte das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software.

#### Komfort bei der Reinigung:

- Großer Öffnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 223 m3/h; Geräuschwert 39 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 319 m3/h; Geräuschwert 48 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 431 m3/h; Geräuschwert 56 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 768 m3/h; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.7 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*

#### Leistung Umluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, zur Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 208 m3/h; Geräuschwert: 47 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 309 m3/h; Geräuschwert: 54 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 429 m3/h; Geräuschwert: 62 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 724 m3/h; Geräuschwert: 74 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 210 m3/h; Geräuschwert: 46 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 300 m3/h; Geräuschwert: 54 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 427 m3/h; Geräuschwert: 64 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 687 m3/h; Geräuschwert: 76 dB (A) re1pW

#### Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Spannung: 220 - 240 V

## Ausstattung

- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Smart Hood Automatic für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch

### Informationen zur Planung und Installation:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 753-996 x 590 x 433 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 790-1083 x 590 x 433 mm
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

## Ausstattung

N 50, WANDESSE, 60 CM, KLARGLAS SCHWARZ  
BEDRUCKT, SCHWARZ  
D651FN1S0

## Maßzeichnungen



