

N 50, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt
D651HM1S0



COOKING PASSION SINCE 1877



B

Die Design-Haube sorgt mit schräggestellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 323
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 20,496
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 416
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 615.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 409
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 700
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 58
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004210023
Anschlusswert (W) : 263
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

Z50XP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51AIB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z51AII1X6	Clean Air Plus Umluftset
Z51AIROX0	Long Life Umluftset (kaminlos)
Z51AIS0X0	Long Life Umluftset
Z51AIV1X6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
Z51AXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern
Z51AXK0N0	Z51AXK0N0 Kanalverlängerung 1000 mm
Z51AXL0N0	Z51AXL0N0 Kanalverlängerung 1500 mm
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z91AXE1S1	Kanal Standard schwarz



4 242004 210023

Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 416 m³/h
Intensivstufe 700 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 409 m³/h
Intensivstufe: 615 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB

Design:

- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

Ausstattung:

- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Randabsaugung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Filterabdeckung in Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- energieeffizienter Kondensatormotor

Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
1118 x 590 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
1188-1458 x 590 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 100 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 263 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

