


N 90, Wandesse, 90 cm, Edelstahl  
D96BMU5N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Flaches Design in modernen Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ Automatischer Luftsensoren - schaltet die Dunstabzugshaube an und passt die Leistung je nach Kochsituation flexibel an
- ✓ Spezielle Geräuschkämmung - ein verbesserter Motor sorgt für ein leises Kocherlebnis
- ✓ Efficient Silent Drive Motors - sorgt für sehr leises Kochen dank des geräuscharmen Motors
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel : 130 cm  
 Höhe des Kamins : 582-908/568-1018 mm  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
 Nettogewicht : 19,769 kg  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 430 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 457 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 353 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 843 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 3  
 Schalleistung : 55 dB  
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
 EAN-Nummer : 4242004234937  
 Anschlusswert : 165 W  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50; 60 Hz  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage

#### Sonderzubehör

Z50XXP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z5102X1	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z5102X5	Standard Umluftset
Z51CXC2N6	Clean Air Plus Umluftset extern
Z51CX1X6	Clean Air Plus Umluftset
Z51FXD2N1	Long Life Umluftset extern
Z51FXJ0X5	Long Life Umluftset
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z5861N0	Z5861N0 Rückwandpaneel Edelstahl
Z5906N1	Z5906N1 Kaminverlängerung 1000 mm
Z5916N1	Z5916N1 Kaminverlängerung 1500 mm



4 242004 234937

## Ausstattung

### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29.9 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Max. Lüfterleistung 430 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 430 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 843 m<sup>3</sup>/h
- Max. Förderleistung: 843 m<sup>3</sup>/h

### Design

- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

### Komfort

- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über TouchControl mit 3x7-Segment
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 3x7-Segment
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Dimm-Funktion
- Softlight
- BLDC Motor
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

### Technische Informationen

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 898 x 500 mm
  - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 898 x 500 mm
  - Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):  
689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal  
795-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
  - Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 430 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 843 m<sup>3</sup>/h
  - Abluftleistung nach EN 61591  
max. 843 m<sup>3</sup>/h
  - Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 353 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 457 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
  - Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
  - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe  
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 55 dB dB(A) re 1 pW
  - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
  - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
  - Beleuchtungsstärke: 389 lux
  - Farbtemperatur: 3500 K
  - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
  - mit Rückstauklappe
  - Gesamtanschlusswert: 165 W
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 90, Wandesse, 90 cm, Edelstahl  
D96BMU5N0

Maßzeichnungen

