

**Serie | 2, Zwischenbauhaube, 60 cm,  
Silber  
DEM63AC00**



**D**

**Die Zwischenbauhaube: wird zwischen  
Oberschränken mit gleichem Dekor  
platziert und reiht sich dadurch nahtlos in  
Ihre Küchenzeile ein.**

- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.

#### Technische Daten

Bauart :	Auszugsesse
Approbationszertifikate :	CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	150
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	500
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	11,440
Steuerung :	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen :	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	368
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	272
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	62
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242005041091
Anschlusswert (W) :	126
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Art der Installation :	Wandmontage

#### Sonderzubehör

DWZOIM0A0 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



## Serie | 2, Zwischenbauhaube, 60 cm, Silber DEM63AC00

**Die Zwischenbauhaube: wird zwischen  
Oberschränken mit gleichem Dekor platziert  
und reiht sich dadurch nahtlos in Ihre  
Küchenzeile ein.**

---

### **Betriebsart und Leistung**

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe  
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 62 dB dB(A)  
re 1 pW
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 368 m<sup>3</sup>/h
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-  
Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65.7 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
- Beleuchtungsstärke: 188 lux
- Farbtemperatur: 2700 K

### **Komfort**

- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftbetrieb nach hinten oder oben möglich

### **Umwelt und Sicherheit**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

### **Technische Informationen**

- Zur Montage zwischen Hängeschränken

### **Maße**

- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 126 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 2, Zwischenbauhaube, 60 cm, Silber  
DEM63AC00**

