

**Serie 4, Flachschirmhaube, 60 cm,  
Silber, metallisch  
DFM064A52**



**Sonderzubehör**

DSZ4682	Griffleiste Weiss
DSZ4686	Griffleiste schwarz
DWZ1IT1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ1IT1I4	Clean Air Standard Umluftset

**Flachschirmhauben: kaum sichtbar in  
einem Oberschrank integriert sorgen sie  
für ein klares Küchendesign**

- **Leise:** maximale Abzugsleistung, wenig Lärm
- **EcoSilence Drive:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Die Intensivstufe mit Reset setzt den Dunstabzug automatisch zurück auf Normalgeschwindigkeit.**

**Technische Daten**

Bauart: .....	Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel: .....	175.0 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): .....	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Gerätehöhe: .....	203 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .....	650 mm
Nettogewicht: .....	7.9 kg
Steuerung: .....	Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: .....	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....	268 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: .....	353 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....	263 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: .....	400 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftmenge: .....	268 m <sup>3</sup> /h
Anzahl der Lampen (Stck): .....	2
Schalleistung: .....	62 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .....	120 / 150 mm
Material des Fettfilters: .....	Aluminium waschbar
EAN-Nummer: .....	4242005231966
Anschlusswert: .....	74 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: .....	Eingebaut



## Serie 4, Flachschirmhaube, 60 cm, Silber, metallisch DFM064A52

### Flachschirmhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Gesamtanschlusswert: 74 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

#### Bauform

- 60 cm
- 60 cm Flachschirmhaube, grau-metallisch
- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.

#### Komfort

- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

#### Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
  - Max. Normalstufe: 268 m<sup>3</sup>/h
  - Intensivstufe: 400 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  - Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW
  - Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
- Umluftleistung:
  - max. Normalbetrieb 216 m<sup>3</sup>/h
  - Intensivstufe 239 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
  - max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
  - Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- 1 Hochleistungsgebläse: Eco Silence Drive: der leistungsstarke und energiesparende Motor

#### Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 21 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*

**Serie 4, Flachschildhaube, 60 cm,  
Silber, metallisch  
DFM064A52**



