

## Serie 4, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl DIB97IM50



### Sonderzubehör

DHZ1231 Adapter für Dachschrägen links / rechts, DHZ1241 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten, DHZ1246 Kaminverlängerung 1100 mm, DHZ1251 Montageturmverlängerung 500 mm, DHZ1253 Montageturmverlängerung 1000 mm, DHZ1256 Kaminverlängerung 1600 mm, DIZ2CB1I4 Clean Air Standard Umluftset, DIZ2CX5C6 Clean Air Plus Umluftset extern, DIZ2FX5D1 Long Life Umluftset extern, DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), DZZ2CB1B4 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), HEZG9AS00S Adapter

## Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

- **Leicht zu reinigender Innenraum:** Versteckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten erleichtern die Reinigung.
- **DirectSelect-Bedienung:** per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.
- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Die Intensivstufe mit Reset setzt den Dunstabzug automatisch zurück auf Normalgeschwindigkeit.**

### Technische Daten

Farbe des Kamins: .....	Edelstahl
Bauart: .....	Inselesse/Deckenlüfter
Länge Anschlusskabel: .....	130.0 cm
Höhe des Kamins: .....	691-871/691-991 mm
Gerätehöhe: .....	53 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .....	650 mm
Nettogewicht: .....	29.2 kg
Steuerung: .....	Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: .....	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....	438 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: .....	527 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....	390 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: .....	754 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftmenge: .....	438 m <sup>3</sup> /h
Anzahl der Lampen (Stck): .....	4
Schallleistung: .....	57 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .....	150 / 120 mm
Material des Fettfilters: .....	Aluminium waschbar
EAN-Nummer: .....	4242005086269
Anschlusswert: .....	256 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	60; 50 Hz
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: .....	Insel



## Serie 4, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl DIB971M50

### Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 74.3 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/57 dB

#### Bauform

#### Design

#### Betriebsart und Leistung

#### Betriebsart und Bedienung

#### Leistung

#### Umwelt und Sicherheit

#### Komfort

#### Maße

#### Technische Informationen

- Inselesse Edelstahl
- 90 cm
- 90 cm Inselesse, Edelstahl
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- DirectSelect-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit Kurzhubtasten und LED-Anzeige
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 409 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
  - Max. Normalstufe:438m<sup>3</sup>/h
  - Intensivstufe:754 m<sup>3</sup>/h
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 754 m<sup>3</sup>/h
- Max. Lüfterleistung 438 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:

- Max. Normalstufe:438m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe:754 m<sup>3</sup>/h
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 57 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  - Max. Normalstufe:57dB(A) re 1 pW
  - Intensivstufe:68 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 754 m<sup>3</sup>/h
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gesamtanschlusswert: 256 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
  - Lüfterleistung: Max. Normalstufe:390m<sup>3</sup>/h
  - Intensivstufe:527m<sup>3</sup>/h
  - Geräuschwerte: Max. Normalstufe:67dB(A) re 1 pW
  - Intensivstufe:73 dB(A) re 1 pW

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

## Serie 4, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl DIB97IM50

