

**Serie | 6, Wandesse, 60 cm, Edelstahl
DWB67CM50**

A

Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **DirectSelect-Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

| | |
|---|------------------------|
| Bauart : | Kaminesse |
| Approbationszertifikate : | CE, EAC-Eurasian, VDE |
| Länge Anschlusskabel (cm) : | 130 |
| Höhe des Kamins : | 582-908/568-1018 |
| Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : | 46 |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : | 550 |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas : | 650 |
| Nettogewicht (kg) : | 15,425 |
| Steuerung : | elektronisch |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) : | 414 |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : | 316.0 |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) : | 275 |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) : | 671 |
| Anzahl der Lampen (Stck) : | 2 |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : | 60 |
| Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : | 150 / 120 |
| Material des Fettfilters : | Aluminium |
| EAN-Nummer : | 4242005086597 |
| Anschlusswert (W) : | 143 |
| Absicherung (A) : | 10 |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 60; 50 |
| Steckerart : | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Art der Installation : | Wandmontage |

Sonderzubehör

- DHZ1225 : Kaminverlängerung 1000 mm
- DHZ1235 : Kaminverlängerung 1500 mm
- DHZ5325 : Standard Umluftset
- DHZ5326 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DWZ0XX0J5 : Long Life Umluftset
- DWZ1CX1I6 : Clean Air Plus Umluftset
- DWZ1FX5C6 : Clean Air Plus Umluftset extern
- DWZ1FX5D1 : Long Life Umluftset extern
- DZZ0XX0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



4 242005 086597

Serie | 6, Wandesse, 60 cm, Edelstahl DWB67CM50

Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 414 m³/h, Intensivstufe 671 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 330 m³/h Intensivstufe: 409 m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 267 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Kassette mit Alurahmen
- mit Rückstauklappe

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 598 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT): 689 x 598 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 795-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

