

## Serie 4, Wandesse, 60 cm, Edelstahl DWB67IM50



### Sonderzubehör

DZZ0XX0P0 Long-life Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)  
DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)

## Dunstabzugshaube im Box-Design: Leistung und passendes Küchen Design in einer Haube.

- **Leise:** maximale Abzugsleistung, wenig Lärm
- **DirectSelect-Bedienung:** per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.
- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Metall-Fettfilter:** reinigt die Luft, fängt Fett auf, einfache monatliche Reinigung.

### Technische Daten

Farbe des Kamins: .....Edelstahl  
Bauart: .....Wandmontage  
Länge Anschlusskabel: ..... 130 cm  
Höhe des Kamins: .....583-912/583-1022 mm  
Gerätehöhe: ..... 53 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 550 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm  
Nettogewicht: ..... 12.5 kg  
Steuerung: .....Elektronisch  
Anzahl der Leistungsstufen: .....3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe  
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....459 m<sup>3</sup>/h  
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ..... 499 m<sup>3</sup>/h  
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....404 m<sup>3</sup>/h  
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: ..... 752 m<sup>3</sup>/h  
Max. Luftmenge: .....459 m<sup>3</sup>/h  
Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
Schalleistung: .....64 dB(A) re 1pW  
Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm  
Material des Fettfilters: .....Metallfettfilter, waschbar  
EAN-Nummer: ..... 4242005051076  
Anschlusswert: .....255 W  
Absicherung: ..... 10 A  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
Steckerart: .....Schuko-/Gardy mit Erdung  
Gerätetyp: ..... Wandmontage



## Serie 4, Wandesse, 60 cm, Edelstahl DWB67IM50

- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

### Dunstabzugshaube im Box-Design: Leistung und passendes Küchen Design in einer Haube.

#### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 64dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 458m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 752 m<sup>3</sup>/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- 
- Lüfterleistung:
- Max. Normalstufe: 404m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 499m<sup>3</sup>/h
- 
- Geräuschwerte:
- Max. Normalstufe: 72dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 60.3 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/64 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 242 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Komfort

- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

#### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

#### Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Abluftausgang Ø 150 mm (Reduzierstück Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 703 x 600 x 500mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 255 W

