

# Serie 6, Wandesse, 90 cm, Edelstahl DWB97CM50









### Sonderzubehör

DHZ1223	Kaminverlängerung 1000 mm
DHZ1233	Kaminverlängerung 1500 mm
DWZ0XX0J5	Long Life Umluftset
DWZ1CX1I6	Clean Air Plus Umluftset
DWZ2CB1I4	Clean Air Standard Umluftset
DWZ2CX5C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ2FX5D1	Long Life Umluftset extern
DZZ0XX0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DZZ2CB1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)

# Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

- Leicht zu reinigender Innenraum: Versteckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten erleichtern die Reinigung.
- EcoSilence Drive: der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- DirectSelect-Bedienung: per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.
- **LED-Beleuchtung**: Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.

# Farbe des Kamins: Edelstahl Bauart: Wandmontage Länge Anschlusskabel: 130.0 cm Höhe des Kamins: 582-908/568-1018 mm Gerätehöhe: 46 mm

Technische Daten

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ...... 550 mm Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ...... 650 mm Steuerung: .....elektronisch Anzahl der Leistungsstufen: ..........3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ......440 m³/h Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ......343 m³/h Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: ...... 722 m³/h Max. Luftmenge: ......440 m<sup>3</sup>/h Schallleistung: ......55 dB(A) re 1pW Durchmesser des Abluftstutzens: ...... 150 / 120 mm Material des Fettfilters: ...... Aluminium waschbar Anschlusswert: ......145 W

 Spannung:
 220-240 V

 Frequenz:
 60; 50 Hz

 Steckerart:
 Schuko-/Gardy mit Erdung

 Gerätetyp:
 Wandmontage





# Serie 6, Wandesse, 90 cm, Edelstahl DWB97CM50

# Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29.4 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB

# Bauform

#### Design

# Betriebsart und Leistung

# Betriebsart und Bedienung

#### Leistung

# **Umwelt und Sicherheit**

## Komfort

### Maße


# **Technische Informationen**

- Wandesse Edelstahl
- 90 cm
- 90 cm Wandesse, Edelstahl
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- DirectSelect-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit Kurzhubtasten und LED-Anzeige
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Eco Silence Drive: der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 359 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
- Max. Normalstufe:440m3/h
- Intensivstufe:722 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 722 m³/h

- Max. Lüfterleistung 440 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:440m3/h
- Intensivstufe:722 m<sup>3</sup>/h
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):
- 689 x 898 x 500mm Montage auf Außenkanal
- 795-1139 x 898 x 500 mm Montage auf Innenkanal
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 55 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:55dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:66 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 722 m3/h
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Gesamtanschlusswert: 145 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 240 V
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Worter
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe:343m³/h
- Intensivstufe:442m3/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe:66dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:70 dB(A) re 1 pW
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014





# Serie 6, Wandesse, 90 cm, Edelstahl **DWB97CM50**



A: Abluft B: Umluft


C: Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren





A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland



A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland