Serie 4, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz DWK67FN65









Sonderzubehör

DWZ0BX6K1 Kanalverlängerung 1000 mm
DWZ0BX6L1 Kanalverlängerung 1500 mm
DWZ1KK1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

DWZ1KK1I6 Clean Air Plus Umluftset

DWZ1KK1V6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)

HEZG9AS00S Adapter

Die Schrägesse mit Eco Silence Drive™ Motor und Smart Hood Automatic für eine automatisch geruchs- und geräuscharme Küche.

- EcoSilence Drive: der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- Smart Hood Automatic: der Dunstabzug, der sich automatisch an deine Kochfeld-Einstellungen anpasst.
- Licht mit Farbtemperaturregler: perfektes Küchenambiente dank einstellbarer LED-Beleuchtung.
- DirectSelect-Bedienung: per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.

Technische Daten Farbe des Kamins: Schwarz Bauart:Wandmontage Höhe des Kamins:420-663/457-750 mm Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm Steuerung: Elektronisch Anzahl der Leistungsstufen:3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:431 m³/h Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:427 m³/h Max. Luftmenge:431 m³/h Schallleistung:56 dB(A) re 1pW Material des Fettfilters: Aluminium waschbar Anschlusswert:140 W Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung Gerätetyp: Wandmontage





Serie 4, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz DWK67FN65

Die Schrägesse mit Eco Silence Drive™ Motor und Smart Hood Automatic für eine automatisch geruchs- und geräuscharme Küche.

Design:

- Schrägessen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Zubehör) benötigt.

Wichtigste Eigenschaften:

- Eco Silence Drive: der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Beleuchtung: 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar
- Soft Light: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 502 lux
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- TouchSelect
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Digitale Funktionen:

- Home Connect: Bedienung, Überprüfung und Einstellung des Dunstabzugs über Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen der Home Connect-Service verfügbar ist)
- Die kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert den Dunstabzug automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzug und einem geeignetem Kochfeld.
- Smart Hood Automatic: Die Dunstabzugshaube passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Kochfeld und verbundenem Home Connect Zugang)
- Vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile: Wähle in der Home Connect App zwischen Standard, Leistung oder Leise, um die Lüfterleistung zu erhöhen oder das Geräusch zu reduzieren.
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermöglicht die Anpassung der Lichttemperatur an persönliche Bedürfnisse über die Home Connect App
- Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar.
- Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App
- Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App

- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Updatefähiges Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halte das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software.

Komfort bei der Reinigung:

- Großer Öffnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung223 m3/h; Geräuschwert 39 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung319 m3/h; Geräuschwert 48 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung431 m3/h; Geräuschwert 56 dB (A) re1nW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung768 m3/h; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*

Leistung Umluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, zur Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:208 m3/h; Geräuschwert: 47 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:309 m3/h; Geräuschwert: 54 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:429 m3/h; Geräuschwert: 62 dB(A) re1nW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung:724 m3/h; Geräuschwert: 74 dB (A)
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:210 m3/h; Geräuschwert: 46 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:300 m3/h; Geräuschwert: 54 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:427 m3/h; Geräuschwert: 64 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung:687 m3/h; Geräuschwert: 76 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Spannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung



- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt

- Smart Hood Automatic für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch


Informationen zur Planung und Installation:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 753-996 x 590 x 433 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 790-1083 x 590 x 433 mm
- Maße Umluftbetrieb, kaminlos (HxBxT): 360 mm x 590 mm
- x 433 mm
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

test




Serie 4, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz DWK67FN65




- A: Abluftaustritt
 B: Steckdose
 C: Elektro
 D: Gas ab Oberkante Topfträger
- E: Elektro für Australien und Neuseeland

Maße in mm Wandinstallation mit Kamin




- A: Elektro
- B: Gas ab Oberkante Topfträger
- C: Elektro für Australien und Neuseeland

Maße in mm




A: Max. Stärke Rückwand

Maße in mm Gerät im Abluftbetrieb






Maße in mm **Gerät im Umluftbetrieb**



Maße in mm Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal



Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs