


## iQ500, Gaskochfeld, 75 cm, Edelstahl EC7A5RB90D



Gas-Kochstelle mit stepFlame Technology zur präzisen Steuerung der Flamme in neun Stufen.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp : Gas-Schaltermulde  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Gas  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5  
 Bedienelemente : Schwertknebel  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 45 x 560-562 x 480-492  
 Gerätebreite (mm) : 750  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 45 x 750 x 520  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 145 x 793 x 597  
 Nettogewicht (kg) : 14,982  
 Bruttogewicht (kg) : 16,5  
 Restwärmearzeige : Ohne  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Edelstahl  
 Oberflächenfarbe : Edelstahl  
 Rahmenfarbe : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : CE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 150  
 EAN-Nummer : 4242003742136  
 Elektroanschlusswert (W) : 1  
 Gasanschlusswert (W) : 12500  
 Absicherung (A) : 3  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 60; 50

### Zubehör

- 1 x Espressokreuz
- 1 x Wok-Aufsatzring
- 1 x Simmerplatte



## iQ500, Gaskochfeld, 75 cm, Edelstahl EC7A5RB90D

### Ausstattung

**Ausstattung:**

- 5 Gasbrenner
- 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner

**Design:**

- Topfträger aus Gusseisen
- Schwertknebel

**Komfort**

- stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen

**Umwelt und Sicherheit:**

- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar). Auch verwendbar für Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas L 25 mbar (NL)
- Erdgas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar
- Erdgas H 25 mbar (HU)
- Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
- . Für die Verwendung dieser Gastypen müssen die Düsen gewechselt werden. Bitte überprüfen Sie, ob die erforderlichen Düsen enthalten sind (siehe Zubehör).

**Leistung und Größe:**

- Mitte: Wokbrenner bis zu 5 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne links: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.

**Zubehör**

- Wok-Aufsatzring, Espresso-Kreuz, Simmerplatte beiliegend
- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend
- Länge Netzkabel (1,50 m)

iQ500, Gaskochfeld, 75 cm, Edelstahl  
EC7A5RB90D

Maßzeichnungen

