


iQ700, Domino-Kochfeld, Gas, 30 cm, Glaskeramik, Schwarz ER3A6BI40



Sonderzubehör

HZ298105	Simmer plate
HZ298114	Espressokreuz
HZ32WA00	Kabelloses Speisethermometer
HZ394301	Verbindungsleiste
HZ9SE040	4 teiliges Topfset
HZ9SE060	6 teiliges Topfset

Domino-Gaskochfeld mit Glaskeramik- Oberfläche und stepFlame-Technologie zur präzisen Steuerung der Flamme, abnehmbaren Schwertknebeln und spülmaschinengeeigneten Topfträgern.

- ✓ stepFlame Technologie: präzise Flammensteuerung mit neun Einstellungen.
- ✓ Abnehmbare Metallknebel: leicht entfernbar für einfache Reinigung und präzise Kochsteuerung.
- ✓ Halbdurchgehende Topfträger aus Gusseisen: leicht zu handhaben und leicht zu reinigen.
- ✓ Glaskeramik-Oberfläche: extrem hitzebeständig und leicht zu reinigen.
- ✓ Gas-Sicherheitsverschluss: stoppt den Gasfluss sofort, wenn die Flamme erlischt.

Ausstattung

Technische Daten

Geräteart:	Vario/Domino
Gas-Schaltermulde	
Bauform:	Einbau
Anzahl der Kochzonen:	2
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	45 x 270-270 x 490-500 mm
Gerätebreite:	302 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	49x302x520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	170 x 360 x 580 mm
Nettogewicht:	7.5 kg
Bruttogewicht:	8.3 kg
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Hauptoberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz, Alu, gebürstet
Rahmenfarbe:	Schwarz
Länge Anschlusskabel:	100 cm
EAN-Nummer:	4242003963098
Gasanschlusswert:	4750 W
Absicherung:	3 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz



iQ700, Domino-Kochfeld, Gas, 30 cm, Glaskeramik, Schwarz ER3A6BI40

Ausstattung

Design

- Glaskeramik-Oberfläche, schwarz
- Designrahmen, Aluminium gebürstet
- Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger
- Edelstahl-Drehwähler

Benutzerfreundlichkeit

- stepFlame-Technologie: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Bedienknebel, vorne: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Einhand-Zündung: um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 2 Gasbrenner
- Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)

Reinigung

- Abnehmbare Schwertknebel: vereinfacht die Reinigung zwischen den Knebeln.
- Spülmaschinengeeignete Topfträger: einfach im Geschirrspüler zu reinigen.
- Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger: geringes Gewicht und kompakte Form bei gleichzeitig hoher Stabilität durch durchgehende Oberfläche.

Sicherheit

- Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- Erdgas H/E 20 mbar, E+ 20/25 mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30, 31 28-30/37 mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37 mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wende dich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 49 x 302 x 520
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 45 x 270 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 4.75 kW

**iQ700, Domino-Kochfeld, Gas, 30
cm, Glaskeramik, Schwarz
ER3A6BI40**

Maßzeichnungen

