

**Serie 6, Einbau-Gefrierschrank, 177.2
x 55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
GIN81ACE0**



1 x Eiwürfelschale

KSZB0S00 Schwerlastsatz

Dieser NoFrost-Einbaue Gefrierschrank muss nicht abgetaut werden und verfügt über ein Störungswarnsignal im Falle eines Temperaturanstiegs.

- Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.
- Vario Zone: mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.
- No Frost: damit du nie mehr abtauen musst.
- Big-Box-Schublade: zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.
- Intelligente Inverter-Technologie: optimale Leistung, weniger Lärm und Energieverbrauch.

Energieeffizienzklasse: E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 235 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs: 212 l
Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Thermometer-Gefrierteil: Digital
Beleuchtung: Nein
Produktkategorie: Gefrierschrank
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätehöhe: 1772 mm
Gerätebreite: 558 mm
Gerätetiefe: 545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 1775 x 560 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 1840 x 610 x 640 mm
Nettogewicht: 65.0 kg
Bruttogewicht: 69.2 kg
Absicherung: 10 A
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Türanschlag: Links wechselbar
Auftauen: Automatisch
Warnsignal bei Fehlfunktion: Sichtbar und hörbar
Türverriegelung: Nein
Anzahl Auszüge (Stck): 5
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 2
EAN-Nummer: 4242005422074
Marke: Bosch
Internationale Bestellbezeichnung: GIN81ACE0
Produktkategorie: Gefrierschrank
Integriertes Zubehör: 1 x Eiwürfelschale



4 242005 422074

Serie 6, Einbau-Gefrierschrank, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GIN81ACE0

**Dieser NoFrost-Einbaugefrierschrank muss
nicht abgetaut werden und verfügt über
ein Störungswarnsignal im Falle eines
Temperaturanstiegs.**

-
- No Frost – nie wieder abtauen!, Einbau-Gefrierschränke (> 90 cm Höhe)
 - Flachscharnier

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 212 l
- Energieverbrauch / Jahr: 235 kWh/a
- Super Gefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

Komfort und Sicherheit

- No Frost – nie wieder abtauen!
- Flachscharnier
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg im Gefrierteil

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 212 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 212 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 13.8 kg
- Lagerzeit bei Störung : 8 h
- 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 2 BigBox

Technische Information

- Türanschlag links, wechselbar
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

Zubehör



- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör

**Serie 6, Einbau-Gefrierschrank, 177.2
x 55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
GIN81ACE0**



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen.

Δ Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg



C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	




Maße in mm



Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.