

**N 70, UNTERBAU-GEFRIERSCHRANK, 82 X 59.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
GU7213DE0**



Zubehör

1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KU1213Z0 Vorsatztür, Edelstahl

Der Unterbau-Gefrierschrank mit No Frost, für Gefrieren bei begrenztem Platzangebot.

- ✓ No Frost: nie wieder Abtauen.
- ✓ Flex Cooling: mit handlichen Türabstellern und flexiblen Einhängeschienen passt sich Ihr Kühlschrank perfekt an ihre ganz persönlichen Lebensgewohnheiten an.
- ✓ Home Connect: bleiben Sie in Verbindung mit Kühlschrank und Küche.
- ✓ Soft Close: sanftes und leises Schließen. Ab einem Winkel von 20° schließt die Tür sanft von selbst.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹: E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 189 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 85 l
Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Thermometer-Gefrierteil: Nicht zutreffend
Produktlinie: Gefrierschrank
Bauform: Einbau
Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätehöhe: 820 mm
Breite: 598 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 820x600x550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 890x655x625 mm
Nettogewicht: 31.0 kg
Bruttogewicht: 33.7 kg
Absicherung: 10 A
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230 cm
Türanschlag: Rechts wechselbar
Auftauen: Automatisch
Warnsignal bei Fehlfunktion: Sichtbar
Türverriegelung: Nein
Anzahl Auszüge (Stck): 3
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
EAN-Nummer: 4242004272069
Marke: Neff
Internationale Bestellbezeichnung: GU7213DE0
Produktlinie: Gefrierschrank
Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale



4 242004 272069

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 70, UNTERBAU-GEFRIERSCHRANK, 82 X 59.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
GU7213DE0

Ausstattung

- Flachscharnier, Soft Close: Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 189 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 85 l

Design

- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Komfort und Sicherheit

- No Frost
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Vernetztes Gerät: Fernstart und Fernüberwachung
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg
- Energie-Sparschaltung

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 85 l
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- vollintegrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-T
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale


Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

N 70, UNTERBAU-GEFRIERSCHRANK, 82 X 59.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
GU7213DE0

Maßzeichnungen


Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm




Maße in mm



A: Unterbauhöhe
B: ≥ 560 mm (empfohlen)

Platz für elektrischen Anschluss
seitlich rechts oder links neben dem
Gerät


Maße in mm



A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maßzeichnungen

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

A: Gewicht ≤ 12 kg