

iQ700, Einbau-Dampfbackofen,
60 x 60 cm, Schwarz, Edelstahl
HS958GED1



Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, Größe XL, 1 x Schwamm, gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

Sonderzubehör

HZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HZ633070 Profi-Pfanne mit Rost, emailliert, HZ633073 Profi-Pfanne, emailliert, HZ635000 Air Fry & Grillset, HZ638D00 Teleskopüberausz./ebenenunabhängig/steam, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66D52 2 Dampfbehälter(gelocht/ungelocht)Size M, HZ66X650 Verblendleiste für Sockel, HZ6BMA00 Zwischenbodenset, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m, SZ72010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Der intelligente Dampfbackofen mit Dampfgaren Plus, Bräunungssensor mit Kamera, Backofenassistent mit Sprachsteuerung und Festwasseranschluss für eine mühelose Reinigung des Backofens.

- ✓ Bräunungssensor mit Kamera und KI: für perfekte Ergebnisse mit deinem gewünschten Bräunungsgrad.
- ✓ TFT-Full-Touchdisplay Pro: großes, farbiges Touchdisplay für komfortable Bedienung.
- ✓ cookControl Pro: alle Gerichte immer perfekt zubereitet.
- ✓ Gerichtererkennung: überlasse deinem Backofen die richtigen Einstellungen.
- ✓ Dampfgaren Plus mit Sous-vide und Festwasseranschluss: Schonend und gesund garen und jederzeit Zugang zu frischem Wasser.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: Einbau
Türöffnung: Klapptür
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 670 x 660 x 690 mm
Material der Blende: Glas
Material der Tür: Glas
Nettogewicht: 41.4 kg
Länge Anschlusskabel: 120.0 cm
EAN-Nummer: 4242003902745
Absicherung: 16 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Nutzinhalt (des Innenraums): 71 l
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0.87 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: 0.69 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex: 81.2 %
Integriertes Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M



iQ700, Einbau-Dampfbackofen, 60 x 60 cm, Schwarz, Edelstahl HS958GED1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Dampfbackofen mit 24 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Dampfgaren Plus
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- varioClip-Auszug Plus, Vollauszug, mit Stopp-Funktion

Design

- blackSteel Design
- touchControl-Bedienung
- studioLine Glasgriff
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- ecoClean Plus: Decke, Rückwand, Seitenwände
- ecoClean-Programm, humidClean (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- TFT-Full-Touchdisplay Pro
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Bratenthermometer Restlaufzeitprognose
- softClose
- softMove: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- cookControl Pro: In der Gerichte-Funktion stehen mehrere Zubereitungsmöglichkeiten zur Auswahl
- Kamera mit Bräunungssensor: Individuell den Bräunungsgrad des Gerichts auswählen
- Bratenthermometer Plus: 3 Messpunkte sorgen für ein perfektes Messergebnis. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI.
- Backsensor Plus: Der Backsensor, der erkennt, wann der Kuchen fertig ist. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- coolStart Heizart: Ohne Vorheizen Tiefkühlgerichte zubereiten
- Manueller Dampfstoß: Dampfstöße auf Tastendruck individuell dazugeben
- Dampfintensität(en): stark, mittel, leicht
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung

- dualLED Beleuchtung
- Festwasseranschluss
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nutzbare Länge des Wasserschlauchs: 700mm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

iQ700, Einbau-Dampfbackofen,
60 x 60 cm, Schwarz, Edelstahl
HS958GED1

Maßzeichnungen

Maße in mm

A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm
C: Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein
D: Wasseranschluss muss 150 mm tiefer als die Geräteoberkante liegen
E: Ab Gerätemitte gemessen

Maße in mm

A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm
C: Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein
D: Wasseranschluss muss 150 mm tiefer als die Geräteoberkante liegen
E: Ab Gerätemitte gemessen

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch

A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$

Maße in mm

3 /

Maßzeichnungen

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm