

N 50, INSELHAUBE, 90 CM, KLARGLAS
189EH52N0



A

- ✓ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ✓ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ✓ Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- ✓ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.2 kWh/Jahr*
- ✓ Lüfter-Effizienzklasse: A*

Z50XXP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z5101X1	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z5105X5	Standard Umluftset
Z5170X1	Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatz)
Z5280X0	Z5280X0 CleanAir Umluftmodul
Z5908N1	Kaminverlängerung 1100 mm
Z5911X0	Adapter für Dachschrägen links /
Z5913X0	Z5913X0 Adapter für Dachschrägen vorne/h
Z5918N1	Kaminverlängerung 1600 mm
Z5920N0	Montageturmverlängerung 500 mm
Z5922N0	Montageturmverlängerung 1000 mm

Bauart:	 Inselesse/Deckenlüfter
Länge Anschlusskabel:	 130.0 cm
Höhe des Kamins:	 699-879/699-999 mm
Gerätehöhe:	 52 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	 550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	 650 mm
Nettogewicht:	 29.3 kg
Steuerung:	 elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	 430 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	 350.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	 290 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	 670 m³/h
Max. Luftmenge:	 430 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	 4
Geräusch:	 57 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	 150 / 120 mm
Material des Fettfilters:	 Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	 4242004172994
Anschlusswert:	 142 W
Absicherung:	 10 A
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50; 60 Hz
Steckerart:	 Schuko-/Gardym.Erdung
Gerätetyp:	 Insel
Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung:	 10 min



N 50, INSELHAUBE, 90 CM, KLARGLAS 189EH52N0

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB

Design:

- Glasscheibe mit Glasschirm
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen

Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Energiesparender Betrieb durch doppelstufiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Softlight
- Dimm-Funktion

Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 751-931 x 900 x 680 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 751-1051 x 900 x 680 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 819-1051 x 900 x 680 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 430 m³/h
- Intensivstufe 670 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W
- Beleuchtungsstärke: 1201 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 142 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 50, INSELHAUBE, 90 CM, KLARGLAS
189EH52N0

