

N 70, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl  
195BCP2N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Flaches Design in moderner Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ Spezielle Geräuschdämmung - ein verbesserter Motor sorgt für ein leises Kocherlebnis
- ✓ Efficient Silent Drive Motors - sorgt für sehr leises Kochen dank des geräuscharmen Motors
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ Dimmfunktion – Das Licht der Haube lässt sich ganz einfach per Fingertipp für jede Stimmung dimmen

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Kaminesse  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
Höhe des Kamins : 698-878/698-998  
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 46  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
Nettogewicht (kg) : 29,877  
Steuerung : elektronisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 444  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 390.0  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 331  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 726  
Anzahl der Lampen (Stck) : 4  
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 54  
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120  
Material des Fettfilters : Aluminium  
EAN-Nummer : 4242004232261  
Anschlusswert (W) : 146  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 60; 50  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Insel

#### Sonderzubehör

Z50XP0X0 : , Z5102X1 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) ,  
Z5106X5 : , Z52CBD2X1 : , Z52CXC2N6 : , Z53XXB1X6 : , Z5909N1 : ,  
Z5912X0 : , Z5914X0 : , Z5919N1 : , Z5921N0 : , Z5923N0 :



4 242004 232261

## Ausstattung

### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.7 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Max. Lüfterleistung 443 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 443 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 726 m<sup>3</sup>/h
- Max. Förderleistung: 726 m<sup>3</sup>/h

### Design

- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Deckenmontage über Kochinseln

### Komfort

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit 2x7-Segment-Anzeige
- DirectSelect-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Dimm-Funktion
- Softlight
- BLDC Motor
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

### Technische Informationen

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):  
812-1044 x 898 x 600 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 443 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 726 m<sup>3</sup>/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 343 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 442 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 409 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 146 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

