

N 70, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl
I95BCP2N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Flaches Design in modernster Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ Spezielle Geräuschdämmung – für einen ruhigen Kochbereich.
- ✓ EfficientDrive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ Dimmfunktion – Das Licht der Haube lässt sich ganz einfach per Fingertipp für jede Stimmung dimmen

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Inselesse/Deckenlüfter
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Höhe des Kamins : 698-878/698-998 mm
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 29,644 kg
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 444 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 442 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 343 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 726 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 4
Schalleistung : 54 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 / 120 mm
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004232261
Anschlusswert : 146 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 60; 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Insel

Sonderzubehör

Z50XXP0X0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , Z5102X1 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , Z5106X5 : Standard Umluftset , Z52CBD2X1 : Long Life Umluftset extern , Z52CXC2N6 : Clean Air Plus Umluftset extern , Z53XXB1X6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , Z5909N1 : Z5909N1 Kaminverlängerung 1100 mm , Z5912X0 : Z5912X0 Adapter für Dachschrägen links / , Z5914X0 : Z5914X0 Adapter für Dachschrägen vorne/h , Z5919N1 : Z5919N1 Kaminverlängerung 1600 mm , Z5921N0 : Z5921N0 Montageturmverlängerung 500 mm , Z5923N0 : Z5923N0 Montageturmverlängerung 1000 mm



4 242004 232261

Ausstattung

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Max. Lüfterleistung 443 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 443 m³/h, Intensivstufe 726 m³/h
- Max. Förderleistung: 726 m³/h

Design

- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Deckenmontage über Kochinseln

Komfort

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über TouchControl mit 2x7-Segment-Anzeige
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Dimm-Funktion
- Softlight
- BLDC Motor
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

Technische Informationen

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 443 m³/h
Intensivstufe 726 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 343 m³/h
Intensivstufe: 442 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 409 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 146 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

