

N 50, Inselhaube, 90 cm, Klarglas
I95GBE2N0



COOKING PASSION SINCE 1877



B

Design-Haube mit frischem Material-Mix - die ebene Glasplatte wird zum waagerechten Flachdach für die klassische 'Box'.

- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Inselesse/Deckenlüfter
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Höhe des Kamins : 698-878/698-998 mm
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht (kg) : 33,275 kg
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 429 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 527 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 390 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 732 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 4
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 60 dB
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 / 120 mm
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004232278
Anschlusswert (W) : 256 W
Absicherung (A) : 10 A
Spannung (V) : 220-240 V
Frequenz (Hz) : 60; 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Insel

Sonderzubehör

Z50XP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z5101X1	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z5105X5	Standard Umluftset
Z52CXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z5908N1	Z5908N1 Kaminverlängerung 1100 mm
Z5911X0	Z5911X0 Adapter für Dachschrägen links /
Z5918N1	Z5918N1 Kaminverlängerung 1600 mm
Z5920N0	Z5920N0 Montageturmverlängerung 500 mm
Z5922N0	Z5922N0 Montageturmverlängerung 1000 mm



4 242004 232278

Ausstattung

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 71.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Max. Lüfterleistung 429 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 429 m³/h, Intensivstufe 732 m³/h
- Max. Förderleistung: 732 m³/h

Design

- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Deckenmontage über Kochinseln

Komfort

- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- energieeffizienter Kondensatormotor

Technische Informationen

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 429 m³/h, Intensivstufe 732 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 390 m³/h
Intensivstufe: 527 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 502 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 256 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

