

iQ500,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 193.5 x
70.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KB96NSDD0



Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

Einbau Kühl-Gefrierkombination mit 45 Prozent mehr Platz und hyperFresh: Ideale Lagerbedingungen für alle Lebensmittel und XXL-Kapazität für den Großeinkauf.

- ✓ XXL-Volumen: 45 %✓ mehr Platz für deinen kompletten Wocheneinkauf.²
- ✓ hyperFresh <0°C>: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch.
- ✓ noFrost: Nie wieder abtauen.
- ✓ freezerLight: clevere Gefrierfachbeleuchtung.
- ✓ flexShelf: optimiere den Platz in deinem Kühlschrank mit dieser flexibel verschiebbaren Ablage.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	204 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	98 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	284 l
Geräuschwert:	33 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	1935 mm
Gerätebreite:	708 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	1940x710x560 mm
Nettogewicht:	73.8 kg
EAN-Nummer:	4242003923818
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Gefriergeräte
Gerätetyp:	Vollintegriert



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
² Vergleich zwischen einer KB96Nxxx Kühl-Gefrierkombination und einem Modell in Standard-Nischenbreite (KI86Nxxx).

iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 193.5 x 70.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KB96NSDD0

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 381 l
- Energieverbrauch / Jahr: 204 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 33 dB

Design

- dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen
- Super Gefrieren: ja
- Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: superKühlen
- Akustischer Alarm Kühlschranktür, Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 284 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 1 Flex Shelf: teilbare und hochklappbare Glasablage
- 2 Türabsteller und 1 Flaschenabsteller
- 1 Butterfach
- bottleCooler, verchromter Flaschenrost

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch ,
- 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 98 l
- Freezer Light
- LED mit Soft Start im Gefrierbereich
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Lagerzeit bei Störung : 13 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 193.5 cm x 70.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

- Klimaklasse: SN-T
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage

- Schwerlastsatz für schwere Möbeltürfronten

Sonderzubehör

iQ500,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 193.5 x
70.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KB96NSDD0

Maßzeichnungen

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1, B2, A1, A2

Maße in mm

548, 708, 1935, 1186, 690, 724, 696

Maße in mm

1935, ≥ 710 , ≥ 560 , ≤ 2200


A: Steckdose

Maße in mm

≥ 40 , (B), (B), (C), $\leq 1235 + B$, $\geq 1211 + B$, 1935⁺⁸, 4, 4, $\geq 696 + A$, $\leq 720 + A$, (D), (A), (A)

C: Überstand Frontplatte
D: Unterkante Frontplatte

Maßzeichnungen



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

⚠ Gewicht

A1	20 kg
A2	19 kg

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.