

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, Edelstahl schwarz KG39E8XBA



coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost und hyperFresh <math>\leq 0^{\circ}\text{C}> Box für bis zu 2x längere Frische bei Fisch und Fleisch.

- ✓ Geringere Eisbildung spart Energie und Arbeit beim Abtauen - lowFrost.
- ✓ Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick - LED-Beleuchtung.
- ✓ Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln.
- ✓ Flaschen sicher lagern - bottleRack.
- ✓ Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen - easyAccess.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: B
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 119 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 94 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 249 l
 Luftschallemissionen: 38 dB
 Luftschallemissionsklasse: C
 Bauform: Standgerät
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Gerätebreite: 600 mm
 Gerätetiefe: 650 mm
 Nettogewicht: 84,855 kg
 Anschlusswert: 90 W
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Länge Anschlusskabel: 240 cm
 Lagerung bei Stromausfall (h): 18 h
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
 Innenlüfter: Ja
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
 Flaschenregale: Ja
 Frostfree System: Nein
 Art der Installation: nicht zutreffend

Zubehör

3 x Eierablage

Sonderzubehör

KS10Z030 Flaschenablage
 KS10Z010 Snackbox



iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, Edelstahl schwarz KG39E8XBA

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: B
- Nutzinhalt gesamt: 343 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Temperature rise time : 18 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Design

- Türen blackSteel antifingerprint, Seitenwände cast iron
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschrankschranktür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung
- superKühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar 5 safety glass shelves of which 2 are height adjustable, 4 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch
-

Gefrierabteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierabteils
- 3 transparente Gefrierabteil-Schubladen, davon
- 1 bigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- ohne
- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch
- , 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
-
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 3 transparente Gefrierabteil-Schubladen
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, Edelstahl schwarz KG39E8XBA

Maßzeichnungen



Code	A	B	C	D	E	F	G	H
KG39E8 (Ausgangsgriff)	2010	600	600	580	660	1200	650	660
KG39E8 (Ausgangsgriff)	2010	600	600	580	660	1200	650	660
KG39E8 (Ausgangsgriff)	2010	700	600	580	750	1300	650	660
KG39E8 (Ausgangsgriff)	2010	700	600	580	740	1300	650	660

Maßzeichnungen

- A Höhe
- B Breite
- C Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexible Oberbodenleuchte
- D Schranktiefe ohne flexible Oberbodenleuchte
- E Breite bei 90° geöffneter Tür
- F Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexible Oberbodenleuchte
- G Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexible Oberbodenleuchte
- H Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexibler Oberbodenleuchte

Maße in mm