

**iQ500, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug  
KI21REDD1**



Einbaukühlschrank mit hellem LED-Licht, hyperFresh- und autoAirflow-Funktion für optimale Aufbewahrungsbedingungen.

- ✓ hyperFresh: die extragroße Schublade für Obst und Gemüse.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ softClosing: Deine Kühlschrankschranktür ist immer ordentlich geschlossen.
- ✓ superCooling: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: .....D  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 74 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): ..... 0 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: ..... 136 l  
 Geräuschwert: ..... 28 dB(A) re 1 pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... A  
 Bauform: ..... Einbau  
 Dekorrahmen/ -platte: ..... Möglich mit Zubehör  
 Höhe: ..... 874 mm  
 Gerätebreite: ..... 558 mm  
 Gerätetiefe: ..... 548 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..880 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: ..... 32.4 kg  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Türöffnung: ..... Rechts wechselbar  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm  
 Anzahl Verdichter: ..... 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 1  
 Innenlüfter: ..... Nein  
 Scharniere wechselbar: ..... Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): ..... 2  
 Flaschenregale: ..... Ja  
 EAN-Nummer: ..... 4242003950807  
 Marke: ..... Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung: ..... KI21REDD1  
 Gerätetyp: .....Kühlschrank  
 Frostfree System: .....Nein  
 Gerätetyp: ..... nicht vorhanden  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Butterdose, 3 x Eierablage

**Zubehör**

1 x Butterdose, 3 x Eierablage

**Sonderzubehör**

KF20ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen  
 KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront  
 KS6BZR00 Flaschenablage  
 KSGGZM00 Butterdose



**iQ500, Einbau-Kühlschrank, 88 x  
56 cm, Flachscharnier mit  
Softeinzug  
KI21REDD1**

Ausstattung

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 136 l
- Energieverbrauch / Jahr: 74 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 28 dB

**Design**

- LED Beleuchtung

**Komfort und Sicherheit**

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: superKühlen
- Ohne Super-Gefrieren
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür

**Kühlteil**

- Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Flaschenwelle für zwei Flaschen
- 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

**Frischhaltesystem**

- 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

**Maße**

- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

**Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

**Zubehör**

- 1 x Butterdose, 3 x Eierablage

**Länderspezifische Optionen**

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

iQ500, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug  
KI21REDD1

Maßzeichnungen

The technical drawings include:

- Leftmost drawing:** A perspective view of the refrigerator unit with labels (A) at the bottom and (B) at the top.
- Second drawing:** A side view showing dimensions (A) and (A1), and a symbol Δ.
- Third drawing:** A side view showing dimensions (A1) and (A2), and a symbol Δ.
- Fourth drawing:** A detail of the bottom edge with a dimension of 548 mm.
- Fifth drawing:** A side view of the top edge with a dimension of min. 40 mm.
- Sixth drawing:** A vertical section showing ventilation requirements: 'Luftaustritt min. 200 cm<sup>2</sup>' and 'Belüftung im Sockel min. 200 cm<sup>2</sup>'.
- Seventh drawing:** A side view of the door hinge mechanism with labels F and X.
- Bottom right text:** 'Die in der Tal sind einzuhalt Öffnung der C und Beschäd zu vermeiden'.