

Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL82SDD0









Zubehör

1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz

Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

Der geräumige Einbaukühlschrank mit extragroßem **** Gefrierfach, VitaFresh XXL <0°C>-System, Alarmfunktion und sanft schließender Tür für optimale Lagerung.

- VitaFresh XXL <0 °C>: hält Lebensmittel in extra großen, luft- und temperaturkontrollierten Schubladen länger frisch.
- Multi Box XXL: extragroße Schublade für Obst und Gemüse.
- Mit der flexiblen Temperaturregelung kannst du Kühl- und Gefrierschrank getrennt voneinander einstellen.

D ↑ G

- Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.
- Made in Germany: hohe Qualitätsstandards und sorgfältige Tests für dauerhafte Zufriedenheit.

Technische Daten Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr Volumen des Kühlbereichs:246 l Geräusch-Effizienzklasse: B Bauform: Einbau Dekorrahmen/ - platte:Nicht möglich Gerätebreite:558 mm Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 1775x560x550 mm Nettogewicht: 58.7 kg Türanschlag:Rechts wechselbar Frequenz:50 Hz Anzahl Verdichter:1 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1 Innenlüfter: Ja Scharniere wechselbar:Ja Marke: Bosch Internationale Bestellbezeichnung: KIL82SDD0 Produktkategorie: Kühlschrank Frostfree System: Nicht zutreffend Gerätetyp: Vollintegriert Integriertes Zubehör:1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL82SDD0

Der geräumige Einbaukühlschrank mit extragroßem **** Gefrierfach, VitaFresh XXL <0°C>-System, Alarmfunktion und sanft schließender Tür für optimale Lagerung.

- Flachscharnier, Profi-Türdämpfung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 142 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- Nutzinhalt gesamt: 280 l

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: Super Kühlen
- Super Gefrieren: ja
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 246 l
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 2 Türabsteller und 2 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh <0°C> Schublade hält Fisch und Fleisch länger frisch
- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch MultiBox XXL: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2.5 kg
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Einbau Kühlschrank
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör


- 1 x Schwerlastsatz, 1 x Eiswürfelschale


Länderspezifische Optionen

 - Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.



Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL82SDD0







Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Schamiere führen & Gewicht A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

	Α	В	C	D
	1500-1750	22	22	
	720-1400	19	19	B+5 / C+5
	A1	15	19	
	A2	15	19	





Maße in mm

X

2,5

3

2,5

3


2,5

4


3,5

3

1



Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.