

**Serie 6, Unterbau-Kühlschrank, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KUR21ADE0**



Sonderzubehör

- KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KUZ20SX0 Vorsatztür, Edelstahl

Kompakter Unterbaukühlschrank mit viel Platz für Frische: klimatisierter Bereich, leichter Zugang und Türalarm.

- **Super Kühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ : E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 93 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs: 0 l
Volumen des Kühlbereichs: 134 l
Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Höhe: 820 mm
Gerätebreite: 598 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Nettogewicht: 28.9 kg
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 1
Flaschenregale: Ja
EAN-Nummer: 4242005390014
Marke: Bosch
Internationale Bestellbezeichnung: KUR21ADE0
Produktkategorie: Kühlschrank
Frostfree System: Nicht zutreffend
Gerätetyp: Vollintegriert



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 6, Unterbau-Kühlschrank, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KUR21ADE0

Kompakter Unterbaukühlschrank mit viel Platz für Frische: klimatisierter Bereich, leichter Zugang und Türalarm.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 134 l
- Energieverbrauch / Jahr: 93 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- Dim Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung
- Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- Super-Taste: Super Kühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 134 l
- 2 Ablagen aus Sicherheitsglas
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- Flaschenwelle für zwei Flaschen
- Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen

Frishaltesystem

- 1 VitaFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Unterbau vollintegriert
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Zubehör


Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör

Serie 6, Unterbau-Kühlschrank, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KUR21ADE0


Maße in mm
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm




Maße in mm



A: Unterbauhöhe
 B: ≥ 560 mm (empfohlen)


Platz für elektrischen Anschluss
 seitlich rechts oder links neben dem
 Gerät

Maße in mm



A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbelfronten, die das zulässige
Gewicht überschreiten, können zu
Beschädigungen und zu
Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere
führen

A: Gewicht ≤ 12 kg