

iQ500, Lüfterbaustein, 52 cm, Edelstahl LB57574



Der leistungsstarke Lüfterbaustein für eine unsichtbare Platzierung über der Kochstelle.

- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel : 150 cm
 Nischenmaße (H x B x T) : 418mm x 496.0mm x 264mm mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 500 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 7,310 kg
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 560 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 581 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 533 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 615 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung : 67 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242003681497
 Anschlusswert : 252 W
 Absicherung : 3 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Art der Installation : Integrierbar

Sonderzubehör

LZ55750	Standard Umluftset
LZ55651	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ11IXC16	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11IXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ11ITD11	Long Life Umluftset extern
LZ10ITP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



iQ500, Lüfterbaustein, 52 cm, Edelstahl LB57574

Ausstattung

Bauform

- Lüfterbaustein

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 560 m³/h
- Intensivstufe 615 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/67 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe:
- Max. Normalbetrieb: 533 m³/h
- Intensivstufe: 581 m³/h
- Geräuschwerte Umluft:
- Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 90.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 244 lux
- Farbtemperatur: 4000 K

Komfort

- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Maße

- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 252 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500, Lüfterbaustein, 52 cm,
Edelstahl
LB57574

Maßzeichnungen

