SIEMENS

iQ500, Lüfterbaustein, 52 cm, Edelstahl LB57574





Sonderzubehö

LZ11ITD11	Long Life Umluftset extern
LZ11IXB16	Clean Air Plus Filter
LZ11IXC16	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ55651	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ55750	Standard Umluftset
HZG9AS00S	Adapter
LZ10ITP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

Der leistungsstarke Lüfterbaustein für eine unsichtbare Platzierung über der Kochstelle.

- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellt das Kochfeld optimal und stromsparend
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power aber nur, solange du sie brauchst.
- ✓ LED-Beleuchtung: optimale Sicht auf dein Kochfeld.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: Lüfterbaustein/Zw	ischen-/Unterbaubauhaube	
Länge Anschlusskabel:150.0 cm		
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):		
496.0mm x 264mm mm		
Geräthehöhe:	418 mm	
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	500 mm	
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm	
Nettogewicht:	7.3 kg	
Steuerung:	elektronisch	
Anzahl der Leistungsstufen:		
Intensivstufe		
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe	Abluft: 560 m³/h	
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	581 m³/h	
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe l		
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	615 m³/h	
Max. Luftmenge:	560 m³/h	
Anzahl der Lampen (Stck):	2	
Geräusch:	67 dB(A) re 1pW	
Durchmesser des Abluftstutzens:		
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar	
EAN-Nummer:	4242003681497	
Anschlusswert:		
Absicherung:	3 A	
Spannung:	220-240 V	
Frequenz:		
Steckerart:		
Gerätetyp:	Integrierbar	
• •	-	



SIEMENS

iQ500, Lüfterbaustein, 52 cm, Edelstahl LB57574

Ausstattung

Bauform

• Lüfterbaustein Edelstahl

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Abluftleistung nach EN 61591:
- Max. Normalstufe:560m³/h
- Intensivstufe:615 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:67dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:70 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/67 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe:533m³/h
- Intensivstufe:581m3/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe:72dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:74 dB(A) re 1 pW

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 90.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 244 lux
- Farbtemperatur: 4000 K

Komfort

- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Maße

- Zur Montage in einem Küchenunterschrank
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 252 W
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

SIEMENS

iQ500, Lüfterbaustein, 52 cm, Edelstahl LB57574

