

iQ300, Wandesse, 60 cm, Edelstahl LC66BBM50



B



Dunstabzugshaube im Box-Design mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance.

- ✓ Erhellung des Kochfelds optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Extrem leise – die geräuscharme Dunstabzugshaube, die für Ruhe in der Küche sorgt.
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
 Länge Anschlusskabel : 130 cm
 Höhe des Kamins : 583-912/583-1022 mm
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 53 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 11,5 kg
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 368 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 441 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 337 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 605 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung : 60 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
 EAN-Nummer : 4242003811078
 Anschlusswert : 220 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ31XXB16 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , LZ12350 : Kaminverlängerung 1500 mm , LZ12250 : Kaminverlängerung 1000 mm , LZ11FXD51 : Long Life Umluftset extern , LZ11FXC56 : Clean Air Plus Umluftset extern , LZ11DXI16 : Clean Air Plus Umluftset , LZ11DXI14 : Clean Air Standard Umluftset , LZ11DXB14 : Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz) , LZ10FXJ00 : Long Life Umluftset , LZ10DXU00 : Standard Umluftset , LZ10DXA00 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , LZ00XXP00 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



iQ300, Wandesse, 60 cm, Edelstahl LC66BBM50

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse, 60 cm

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Max. Förderleistung: 605 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591
- max. 605 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 368 m³/h, Intensivstufe 605 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 337 m³/h
- Intensivstufe: 441 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

Design

- Box-Design
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 242 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*

Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätegröße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Gerätegröße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätegröße Umluft mit cleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- mit Rückstauklappe

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Wandesse, 60 cm, Edelstahl LC66BBM50

Maßzeichnungen

