SIEMENS

iQ500, Wandesse, 60 cm, Edelstahl LC67BCP50







Sonderzubehör

LZ00XXP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ10FXJ05 Long Life Umluftset, LZ11CBI14 Clean Air Standard Umluftset, LZ11CXI16 Clean Air Plus Umluftset, LZ11FXC56 Clean Air Plus Umluftset extern, LZ11FXD51 Long Life Umluftset extern, LZ12250 Kaminverlängerung 1000 mm, LZ12350 Kaminverlängerung 1500 mm, LZ31CXB14 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), LZ31XXB16 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), LZ50660 Rückwandpaneel 60 x 65 cm, LZ50661 Rückwandpaneel 60 x 72 cm, LZ53250 Standard Umluftset, LZ53251 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

Die leistungsstarke Wandesse überzeugt mit hoher Absaugleistung und herausragendem Design.

- ✓ iQdrive-Motor: der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellt das Kochfeld optimal und stromsparend
- ✓ Extrem leise: der geräuscharme Dunstabzug, der für Ruhe in der Küche sorgt.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power aber nur, solange du sie brauchst.
- ✓ touchControl: Abzugsleistung und LED-Beleuchtung können mit nur einer Berührung eingestellt werden.

Ausstattung

Technische Daten
Bauart: Wandmontage
Länge Anschlusskabel:
Höhe des Kamins:
Geräthehöhe:
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:
Nettogewicht:
Steuerung:elektronisch
Regelung der Leistungsstufen:3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:
Max. Luftmenge:
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Geräusch:
Durchmesser des Abluftstutzens:
Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
EAN-Nummer:
Anschlusswert:
Absicherung:
Spannung:
Frequenz:50; 60 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:Wandmontage
Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung: 10 min



SIEMENS

iQ500, Wandesse, 60 cm, Edelstahl LC67BCP50

Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ his D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min /max Normalstufe: 47/60 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

Technische Informationen

- Wandesse Edelstahl
- 60 cm
- 60 cm Wand-Esse, Edelstahl
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- touchControl-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Boost-Funktion
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Dimm-Funktion
- softLight
- iQdrive Motor leiser und leistungsstarker Motor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 267 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Sättigungsanzeige für Fett und Geruchsfilter
- Kassette mit Alurahmen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb417m3/h
- Intensivstufe674 m3/h
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 674 m³/h
- Max. Lüfterleistung 417 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:417m³/h
- Intensivstufe:674 m3/h
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):
- 689 x 598 x 500mm Montage auf Außenkanal
- 795-1139 x 598 x 500 mm Montage auf Innenkanal
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 60 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:60dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:71 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Max. Förderleistung: 674 m3/h
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 598 x 500 mm
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 240 V
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe:330m³/h
- Intensivstufe:409m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe:67dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:71 dB(A) re 1 pW
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

SIEMENS

iQ500, Wandesse, 60 cm, Edelstahl LC67BCP50

