

iQ700, Wandesse, 90 cm, Edelstahl LC91BUV55



A+

Die Wandesse überzeugt mit überragender Absaugleistung und edlem studioLine-Design, das perfekt auf Ihre Küche abgestimmt ist.

- ✓ Der geräuscharme und leistungsstarke Motor mit einer beeindruckenden Lüfterleistung garantiert eine sehr effiziente Geruchs- und Dampfbeseitigung - iQdrive Motor.
- ✓ Erkennt Dampf und Gerüche und passt die Abluftleistung automatisch an - Luftgütesensor mit cookConnect-System
- ✓ Ihre Dunstabzugshaube reagiert auf Ihre Sprachbefehle# Sprachsteuerung.
- ✓ Bedienen Sie Ihre Dunstabzugshaube ganz einfach mit der Home Connect App.
- ✓ Mit der Home Connect App können Sie den Zustand der Fett- und Aktivkohlefilter Ihrer Dunstabzugshaube jederzeit bequem überprüfen. Wenn diese gereinigt, ausgetauscht oder regeneriert werden müssen, erhalten Sie automatisch eine Erinnerungsnachricht – damit der maximalen Leistung Ihrer Dunstabzugshaube nichts im Wege steht.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel : 130 cm
 Höhe des Kamins : 582-908/568-1018 mm
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 19,649 kg
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 602 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 561 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 462 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 964 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 3
 Schalleistung : 64 dB
 Durchmesser des Abluftstutzens : 150 / 120 mm
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer : 4242003827932
 Anschlusswert : 269 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 60; 50 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

| | |
|-----------|--|
| LZ53451 | Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) |
| LZ53450 | Standard Umluftset |
| LZ31XXB16 | Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) |
| LZ12FXD51 | Long Life Umluftset extern |
| LZ12CXC56 | Clean Air Plus Umluftset extern |
| LZ12365 | Kaminverlängerung 1500 mm |
| LZ12265 | Kaminverlängerung 1000 mm |
| LZ11CXI16 | Clean Air Plus Umluftset |
| LZ10FXJ05 | Long Life Umluftset |
| LZ00XPP00 | Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) |



iQ700, Wandesse, 90 cm, Edelstahl LC91BUV55

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse
- 90 cm
- Für Wandmontage über Kochstellen
- vollautomatische Dunstabzugshaube

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3W LED-Modul
- softLight
- Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 578 lux
- Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar

Betriebsart und Leistung

- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 601 m³/h
- Intensivstufe 964 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/64 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe:
- Max. Normalbetrieb: 462 m³/h
- Intensivstufe: 561 m³/h
- Geräuschwerte Umluft:
- Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW

Betriebsart und Bedienung

- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- cookConnect System
- (mit passendem Kochfeld)
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar

Umwelt und Sicherheit

- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.4 kWh/Jahr*
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Komfort

- Luftgütesensor
- Schnellmontagebefestigung
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Boost-Funktion
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
-
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 898 x 500 mm
 - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 898 x 500 mm
 - Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT): 689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
 - 795-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
 - Gesamtanschlusswert: 269 W
 - Spannung: 220 - 240 V
 - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 - Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

